WOODCARE.GUIDE

KUULLOTE

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 11.08.2016

KUULLOTE	
Koko	3 L
Kuvaus	Puun kuullote
Värit	Ruskea
TEKNISET TIEDOT	
Ensikäsittely	3 sivelykertaa
Huoltokäsittely	1-2 sivelykertaa
Työstölämpötila	Vähintään +10 °C
Kuivumisaika sivelykertojen välillä	Noin 30 - 60 minuuttia
Riittoisuus	Noin 150 - 200 ml/m² sivelykertaa kohti
Työvälineiden puhdistus	Heti käytön jälkeen vedellä, johon on lisätty yleispuhdistusainetta
Varastointi	Pakkaselta suojattuna. Säilyy vähintään 2 vuotta.

TYYPPI

Puuhun erinomaisesti tunkeutuva luonnonöljypohjainen kuullote. Tunkeutuu syvälle puuhun ja muodostaa vettähylkivän, halkeilemattoman ja säänkestävän pinnan.

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖKOHTEET

Väri ruskea, kuivana mattapintainen kuullote perinteisille puuaidoille ja vastaaville rakenteille. Tunkeutuu syvälle puuhun ja muodostaa vettähylkivän, halkeilemattoman ja säänkestävän pinnan.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla imukykyinen, puhdas ja kuiva. Tarvittaessa pintaa hiotaan, jotta alustasta tulee imukykyinen. Tuore painekyllästetty puu käsitellään vasta, kun öljy on haihtunut, eli noin 6-12 kk kuluttua asennuksesta. Tuore puu on käsiteltävä sopivalla liuotinaineettomalla puunpohjustusaineella. Sinisty-

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi
Puh. 019 - 457 4400

Päivitetty: 11.08.2016

miselle altis puu (kuusi, mänty, lehtikuusi jne.) kannattaa käsitellä ensin sinistymisenestoaineella ennen ulkokäyttöä.

KÄYTTÖ
Sekoitetaan ennen käyttöä. Kuullote levitetään laimentamattomana puunsuojasiveltimellä puunsyiden suuntaisesti. Tarvittaessa pinnalle voidaan tehdä välihionta ensimmäisen sivelykerran jälkeen.

ERITYISOMINAISUUDET
Huomioitavaa: Kuullote ei sovellu koville ja trooppisille puulajeille (kuten tiikki, tammi, bankirai, Douglas jne.) eikä puupinnoille, joihin kohdistuu rasitusta (esim. puuterassit jne.). Tuotetta ei tule käyttää sateessa eikä sateen uhatessa. Tuotteen väri vaihtelee puulajista riippuen. Kuullotteella kannattaa ensin kokeilla huomaamattomaan kohtaan soveltuvan värisävyn varmistamiseksi. Tuote ei sovellu mehiläispesärakenteisiin. Pintojen kuntoa tulee tarkastella säännöllisesti ja tarvittaessa käsittely uusitaan.

HÄVITYS
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Täysin tyhjät astiat voidaan toimittaa normaaliin jätehuoltoon.

VOC
Täyttää VOC -asetuksen vaatimukset. EU-raja-arvot tälle tuotteelle ovat (Kat. A/f) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää max. 130 g/l VOC.