

WOODCARE.GUIDE

LIUOTINPOHJAINEN PUUÖLJY CLASSIC

Päivitetty: 6.02.2020



LIUOTINPOHJAINEN PUUÖLJY CLASSIC

Koot	0.9L, 2.7L ja 9 L
Kuvaus	Liutinpohjainen puuöljy
Värit	Väritön (sävyttävissä), harmaa ja ruskea
TEKNISET TIEDOT	
Riittoisuus	6-9 m ² /l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 30 tilavuus %
Tiheys	noin 0,9 kg/l
Ohenne ja työvälineiden pesu	Lakkabensiini
Kuivumisaika	noin 1 vrk, + 23 °C / ilman suhteellinen kosteus 50 %

TYYPPI

Puuhun erinomaisesti tunkeutuva liutinpohjainen puunkäsittelyaine. Antaa puulle vettä hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu puupuhtaana ja aikaisemmin öljytyyn pinnan käsittelyyn ulkona, kuten terassit, laiturit, puutarhakalusteet, ritilät ym. Sopii kestopuulle (paineekyllästetty), kovapuulle, lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle. Puuöljyä ei suositella esimerkiksi leikkuulaudoille tai keittiötasoille sen sisältämän homeestoaineen takia. Puuöljyä ei myöskään pidä käyttää pohjustusöljynä, koska se ei ole ylimaalauskelppoinen maaleilla.

ERITYISOMINAISUUDET

Puuöljyllä on erityisen hyvät tunkeutumisominaisuudet puuhun samalla kun se antaa vettä hylkivän pinnan. Kun puu paisuu ja kutistuu, hartsit eivät aina pysty pitämään puukuituja yhdessä jolloin puu halkeaa. Hyvin öljytty puu ei ime vettä, jolloin puun paisuminen ja kutistuminen saadaan minimoitua. Puuöljyn tarkoitus on kyllästä puu, eikä muodostaa paksua kalvoa puun pintaan. Mahdollinen imeytymätön liika öljy pyyhitään pois pituussuuntaan nukattomalla rievulla, muuten öljy muodostaa kalvon,

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

WOODCARE.GUIDE

LIUOTINPOHJAINEN PUUÖLJY CLASSIC

Päivitetty: 6.02.2020

joka voi muodostaa hilseilevän pinnan. Paras kesto saadaan käsittelemällä ulkona olevat puupinnat 2 kertaa vuodessa. Käsittelemällä puu syksyllä saadaan hyvä suoja talveksi.

KÄYTTÖOHJEET

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aine teräs- tai juuriharjalla. Vanhalta käsiteltävältä pinnalta lika poistetaan esim. huolto-, tai terassipesulla. Homehtuneet pinnat pestään Homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan pinnan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan lakkabensiinillä.

MAALAUS

Sively tai ruiskutus. Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä säännöllisesti käytön aikana.

MAALAUSOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Huomioithan myös että alhaisempi lämpötila pidentää kuivumisaikaa oleellisesti.

TYÖTURVALLISUUS

Terveydelle haitallista hengitettynä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estetävä höyryn leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasselissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

VOC

Voc raja-arvo (cat A/f): 700 g / l (2010)
Tuotteen VOC <700g / l

KULJETUS

VAK/ADR -



2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS