WOODCARE.GUIDE

LIUOTINPOHJAINEN PUUÖLJY CLASSIC

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 6.02.2020

LIUOTINPOHJAINEN PUUÖLJY CLASSIC	
Koot	0.9L, 2.7L ja 9 L
Kuvaus	Liuotinpohjainen puuöljy
Värit	Väritön (sävyttävissä), harmaa ja ruskea
TEKNISET TIEDOT	
Riittoisuus	6-9 m²/l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 30 tilavuus %
Tiheys	noin 0,9 kg/l
Ohenne ja työvälineiden pesu	Lakkabensiini
Kuivumisaika	noin 1 vrk, + 23 °C / ilman suhteellinen kosteus 50 %

TYYPPI

Puuhun erinomaisesti tunkeutuva liuotinpohjainen puunkäsittelyaine. Antaa puulle vettä hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu puupuhtaan ja aikaisemmin öljytyn pinnan käsittelyyn ulkona, kuten terassit, laiturit, puutarhakalusteet, ritilät ym. Sopii kestopuulle (painekyllästetty), kovapuulle, lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle. Puuöljyä ei suositella esimerkiksi leikkuulaudoille tai keittiötasoille sen sisältämän homeenestoaineen takia. Puuöljyä ei myöskään pidä käyttää pohjustusöljynä, koska se ei ole ylimaalauskelpoinen maaleilla.

ERITYISOMINAISUUDET

Puuöljyllä on erityisen hyvät tunkeutumisominaisuudet puuhun samalla kun se antaa vettähylkivän pinnan. Kun puu paisuu ja kutistuu, hartsit eivät aina pysty pitämään puukuituja yhdessä jolloin puu halkeaa. Hyvin öljytty puu ei ime vettä, jolloin puun paisuminen ja kutistuminen saadaan minimoitua. Puuöljyn tarkoitus on kyllästää puu, eikä muodostaa paksua kalvoa puun pintaan. Mahdollinen imeytymätön liika öljy pyyhitään pois pituussuuntaan nukattomalla rievulla, muuten öljy muodostaa kalvon,

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

Päivitetty: 6.02.2020

joka voi muodostaa hilseilevän pinnan. Paras kesto saadaan käsittelemällä ulkona olevat puupinnat 2 kertaa vuodessa. Käsittelemällä puu syksyllä saadaan hyvä suoja talveksi.

KÄYTTÖOHJEET

PINNAN ESIKÄSITTELY
Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aine teräs- tai juuriharjalla. Vanhalta käsiteltävältä pinnalta lika poistetaan esim. huolto-, tai terassipesulla. Homehtuneet pinnat pestään Homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan pinnan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan lakkabensiinillä.

MAALAUS
Sively tai ruiskutus. Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä säännöllisesti käytön aikana.

MAALAUSOLOSUHTEET
Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Huomioithan myös että alhaisempi lämpötila pidentää kuivumisaikaa oleellisesti.

TYÖTURVALLISUUS
Terveydelle haitallista hengitettynä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä höyryn leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasseleissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

VOC
Voc raja-arvo (cat A/f): 700 g / l (2010)
Tuotteen VOC <700g / l

KULJETUS
VAK/ADR -