# WOODCARE.GUIDE

## HUOLTOPESU

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 11.08.2016

| HUOLTOPESU | |
|---|---|
| Koot | 2.5L ja 5 L |
| Koostumus | Vedellä laimennettava alkaalinen pesuaine |
| Värit | Väritön |
| **TEKNISET TIEDOT** | |
| Tehoaine | Alkyydibentsyylidimetyyyliaammoniukloridi |
| Ominaispaino | 1.07 Kg/l |
| Sekoitussuhde | 1:12 l vettä |
| Ohenne | Vesi |
| Riittoisuus | 1 litra valmista pesuliuosta riittää n. 12-25 m²:lle |
| Alin käyttölämpötila | 0°C. Toimii parhaiten 20 -25°C lämpötilassa. |
| PH-Arvo | 7.5 |
| Työvälineet | Sivellin tai ruisku. |
| Työvälineiden puhdistus | Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. |
| Säilytys | Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta |

### TYYPPI

Laimennettava puhdistusaine rakenteiden pintojen epäpuhtauksien poistoon ulkokäytössä.

### KÄYTTÖALUE

Laimennettava pesuaine puisille pinnoille, kuten rakennusten seinien, aitojen, terassien jne. huoltopesuun. Huoltopesu poistaa lian, rasvan, noen, siitepölyn jne. Soveltuu maalatuille sekä maalaamattomille puupinnoille. Huoltopesu ei himmennä maalattuja pintoja, joten uusintamaalausta ei tarvitse pesun jälkeen tehdä.

**Jatkuu seuraavalla sivulla...**

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ

info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi

Puh. 019 - 457 4400

Päivitetty: 11.08.2016

## KÄYTTÖOHJEET

Puhdistettava alue, kuten kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Laimenna puhdistusaine 1:12 (yksi litra kahteentoista litraan vettä). Vaativassa puhdistuksessa sekoitussuhde on 1:5 (yksi litra viiteen litraan vettä). Pesuaine ruiskutetaan (esim. puutarharuisku) tai harjataan kohteeseen ja pidetään huolta siitä, että kaikki pinnat kostuvat. Aineen annetaan vaikuttaa 2-3 minuuttia ja puhdistusta tehostetaan harjaamalla epäpuhtaudet pois. Huuhtele lopuksi runsaalla vedellä. Hyvin likaisilla pinnoilla käsittely toistetaan.

**HUOM:** Painepesuria on käytettävä varovaisuutta noudattaen – paine ei saa olla liian kova. Älä käytä painepesuria, jos pintamateriaali on heikko, haljennut tai pinnalla on joku muu rakennustekninen heikkous tai vaurioitumisriski. Puun tulee antaa kuivua hyvin ennen kuin se käsitellään.

### YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Puhdistettava alue, kuten kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.