

# WOODCARE.GUIDE

## MOULD & MAINTENANCE CLEANER

Uppdaterad: 26.10.2022

SV



1 / 2



### MOULD & MAINTENANCE CLEANER

Förpackningsstorlek	2,5 L
Egenskaper	Spädbart rengöringsmedel för att ta bort föroreningar från ytorna på strukturer för utomhusbruk.
Färg	Färglös

### TEKNISKA DATA

Sammansättning	Aktivt ämne: Alkydibensyldimetylammoniumklorid
Drygnet	1 liter färdig tvättlösning räcker till cirka 12-25 m <sup>2</sup>
Densitet	1,07 Kg / L
Förtunningsmedel	Vatten
pH	7,5
Lägsta driftstemperatur	0 °C, men fungerar bäst vid +20 °C ... +25 °C.
Verktyg	Färgspruta, borste, trycktvättsaggregat
Rengöring av verktyg	Vatten
Hållbarhet	Minst 24 månader
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost.

### EGENSKAPER

Underhållstvätt tar bort smuts, fett, sot, pollen o.s.v. Lämplig för målade och omålade träytor. Underhållstvätten mattar inte de målade ytorna, så det finns ingen anledning att måla om efter tvätt. Mögeltvätt rengör byggnaders väggar, murar och terrasser från smuts, alger, mossor och mögel. Behandlingen tar inte bort eller bleker färgytan.

Fortsätter på nästa sida...

TEKNISK DATABLAD

TDS

# WOODCARE.GUIDE

## MOULD & MAINTENANCE CLEANER

Uppdaterad: 26.10.2022

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Spädbart tvättmedel för träytor, såsom underhållstvätt av t.ex. byggnadsväggar, staket och terrasser. När den används som mögelrengöring är den lämplig för utomhusbruk på trä-, betong- och stenytor.

### BRUKSANVISNING

#### ANVÄNDNING

BRUKSANVISNING som Mögeltvätt:

Växter och jord måste skyddas ordentligt under arbetet. Späd rengöringsmedlet 1:10 L med vatten. För krävande rengöring kan rengöringsmedlet användas outspädd. Tvättmedlet sprutas (t.ex. med en trädgårdsspruta) eller borstas på föremålet från botten och upp och se till att alla ytor vattnas. Ämnet får verka i 2-3 minuter och rengöringen förstärks genom att borsta bort föroreningarna. Skölj till sist med mycket vatten uppifrån och ned. För mycket smutsiga ytor upprepas behandlingen. OBS: Trycktvättsaggregat måste användas med försiktighet - trycket får inte vara för starkt. Använd inte trycktvättsaggregat om ytmaterial är svagt, sprucket eller om ytan har någon annan strukturell svaghet eller risk för skador. Träet ska få torka ordentligt innan det bearbetas.

BRUKSANVISNING som Underhållstvätt:

Växter och jord måste skyddas ordentligt under arbetet. Späd rengöringsmedlet 1:12 (en liter till tolv liter vatten). För krävande rengöring är blandningsförhållandet 1:5 (en liter till fem liter vatten). Tvättmedlet sprutas (t.ex. med en trädgårdsspruta) eller borstas på målet och se till att alla ytor vattnas. Ämnet får verka i 2-3 minuter och rengöringen förstärks genom att borsta bort föroreningarna. Skölj till sist med mycket vatten. För mycket smutsiga ytor upprepas behandlingen. OBS: Trycktvättsaggregat måste användas med försiktighet - trycket får inte vara för starkt. Använd inte trycktvättsaggregat om ytmaterial är svagt, sprucket eller om ytan har någon annan strukturell svaghet eller risk för skador. Träet ska få torka ordentligt innan det bearbetas.

#### BRUKSSÄKERHET

Se säkerhetsdatablad.

#### MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Växter och jord måste skyddas ordentligt under arbetet. Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

SV



2 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS