WOODCARE.GUIDE

PREMIUM TERASSIÖLJY

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 28.11.2017

PREMIUM TERASSIÖLJY	
Koot	2.7L ja 9 L
Kuvaus	Vesiohenteinen luonnonöljypohjainen premium terassi ja kaluste öljy.
Värit	Harmaa ja ruskea
TEKNISET TIEDOT	
Riittoisuus	8-10 m²/l
Kuiva-ainepitoisuus	23 tilavuus %
Tiheys	noin 0,9 kg/l
Ohenne ja työvälineiden pesu	Vesi
Kuivumisaika	noin 16- 24 h, + 23 °C / ilman suhteellinen kosteus 50 %. Pölykuiva n. 4h.
Säilyvyys	Vähintään 24kk. Suljettu pakkaus ja suojassa pakka-selta

TYYPPI

Puuhun erinomaisesti tunkeutuva luonnonöljypohjainen premium terassi ja kaluste öljy. Antaa puulle vettä hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan. Vesiohenteinen.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkokäyttöön, kestopuulle (painekyllästetty) ja lämpökäsitellylle puutavaralle kuten terassit, laiturit, piha- ja puutarhakalusteet.

ERITYISOMINAISUUDET

Vesiohenteinen terassiöljy, joka sisältää erityisiä vettähylkiviä luonnonöljyjä. Terassiöljyllä on erityisen hyvät tunkeutumis-ominaisuudet puuhun samalla kun se antaa vettähylkivän pinnan. Kun puu paisuu ja kutistuu, hartsit eivät aina pysty pitämään puukuituja yhdessä jolloin puu halkeaa. Hyvin öljytty puu ei ime vettä, jolloin puun paisuminen ja kutistuminen saadaan minimoitua. Terassiöljyn tarkoitus on kylläs-tää puu, eikä muodostaa paksua kalvoa puun pintaan. Tästä syystä imemätön öljy poistetaan pinnasta ennen kuivumista.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

Päivitetty: 28.11.2017

KÄYTTÖOHJEET

PINNAN ESIKÄSITTELY

UUSI PUUTAVARA: Alustan täytyy olla puhdas ja kuiva. Uusi kyllästetty puutavara täytyy antaa kuivua ennen käsittelyä, joka voi viedä muutamasta viikosta 2–3 kuukauteen. Huuhtele ja harjaa pois mahdolliset kyllästejäämät. **VANHA JA / TAI AIEMMIN KÄSITELTY PUUTAVARA:** Hio tarvittaessa tai puhdista käsiteltävä alue terassipesulla tai vastaavalla aineella, joka poistaa epäpuhtaudet tai vanhat käsittelyjäämät. Annetaan kuivua kunnolla ennen käsittelyä.

MAALAUS

Sively, ruiskutus tai upotus.
Terassiöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä säännöllisesti käytön aikana. Terassi- ja kalusteöljy levitetään tarpeen mukaan 1-2 kertaa. Paras lopputulos saadaan öljyämällä 1–2 lautaa koko pituudeltaan, näin vältetään mahdolliset siveltimestä syntyvät jäljet. **HUOM:** Mahdollinen imeytymätön liika öljy pyyhitään pois pituussuuntaan nukattomalla rievulla, muuten öljy muodostaa kalvon, joka voi muodostaa hilseilevän pinnan. Kuivumisen aikana pitää, öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +8 °C. Huomioithan myös että alhainen lämpötila ja suuri ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi

MAALAUSOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

TYÖTURVALLISUUS

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä höyryn leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasselissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

VOC

Voc raja-arvo (cat A/f): 130 g / l (2010)
Tuotteen VOC <130g / l.

KULJETUS

VAK/ADR -