WOODCARE.GUIDE

NATURAL WORKTOP WAX OIL

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 7.11.2022



NATURAL WORKTOP WAX OIL	
Koot	250 ML
Kuvaus	Vahaöljy soveltuu kaikenlaisten puulaatujen, öljy- tai vahakäsiteltyjen pintojen huoltoon ja viimeistelyyn keittiötasoista huonekaluihin tai leluihin.
Värit	Väritön, Valkoinen, Harmaa, Ruskea, Musta
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Maaöljytisleet, parafiinivaha
Ominaispaino	0,8 kg / L
Kuivumisaika	24 h
Alin käyttölämpötila	+5 °C
Työvälineet	Sivellin
Työvälineiden puhdistus	Lakkabensiini
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Öljyvaha jättää läpinäkyvän tai läpikuultavan pinnan, silkkisen kiillon ja suojaa kuivumiselta, kosteudelta, lialta, sekä vahvistaa puun luonnollista rakennetta ja väriä. Lelu & elintarviketurvallinen.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu kaikenlaisten puulaatujen, öljy- tai vahakäsiteltyjen pintojen huoltoon ja viimeistelyyn keittiötasoista huonekaluihin tai leluihin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ

info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi

Puh. 019 - 457 4400

Päivitetty: 7.11.2022

KÄYTTÖOHJEET

Kiillotusta ei tarvita ohuella kerroksella. Jos levitetään siveltimellä, anna kuivua 20-30 min. Kiillota puhtailla, kuivilla liinoilla, kunnes haluttu pinta on saatu. Kuivumisaika: n. 24 tuntia. Pölykuiva: n. 2 tuntia. Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä heti käytön jälkeen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.