

# WOODCARE.GUIDE

## NATURAL WORKTOP WAX OIL

Päivitetty: 7.11.2022



### NATURAL WORKTOP WAX OIL

Koot	250 ML
Kuvaus	Vahaöljy soveltuu kaikenlaisten puulaatujen, öljy- tai vahakäsiteltujen pintojen huoltoon ja viimeistelyyn keittiötasoista huonekaluihin tai leluihin.
Värit	Väritön, Valkoinen, Harmaa, Ruskea, Musta

### TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Maaöljytisleet, parafinivaha
Ominaispaino	0,8 kg / L
Kuivumisaika	24 h
Alin käyttölämpötila	+5 °C
Työvälineet	Sivellin
Työvälineiden puhdistus	Lakkabensiini
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

### OMINAISUUDET

Öljyvaha jättää läpinäkyvän tai läpikuultavan pinnan, silkkinen kiillon ja suojaa kuivumiselta, kosteudelta, liialta, sekä vahvistaa puun luonnollista rakennetta ja väriä. Lelu & elintarviketurvallinen.

### KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu kaikenlaisten puulaatujen, öljy- tai vahakäsiteltujen pintojen huoltoon ja viimeistelyyn keittiötasoista huonekaluihin tai leluihin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

h

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

# WOODCARE.GUIDE

NATURAL WORKTOP WAX OIL

Päivitetty: 7.11.2022

## KÄYTTÖOHJEET

Kiillotusta ei tarvita ohuella kerroksella. Jos levitetään siveltimellä, anna kuivua 20-30 min. Kiillota puh-tailla, kuivilla liinoilla, kunnes haluttu pinta on saatu. Kuivumisaika: n. 24 tuntia. Pölykuiva: n. 2 tuntia. Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä heti käytön jälkeen.

## YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kui-vuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

F

h

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS