

# WOODCARE.GUIDE

## TEAK OIL

Päivitetty: 21.04.2022



### TEAK OIL

Koot	250 ML
Kuvaus	Jalopuupintojen (esim. teak-, tammi-, pyökki-, ruusu-puu ja mahonkipuun) pintakäsittelyyn sekä sisä- että ulkotiloissa.
Värit	Väritön

### TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Valkoinen mineraaliöljy, maaöljytisleet
Ominaispaino	0,8 kg / L
Kuivumisaika	1-3 vrk riippuen alustasta ja sääolosuhteista
Alin käyttölämpötila	+5 °C
Leimahduslämpötila	+72 °C
Työvälineet	Sivellin, puhdas liina
Työvälineiden puhdistus	Lakkabensiini
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

### OMINAISUUDET

Tiikkiöljy imeytyy puuhun suojaten sitä kosteudelta ja lialta, sekä muodostaa vahvan säänkestävän kerroksen. Öljy tiivistää puuta ja tuo esille kauniisti puun syyt ja oksanpaikat.

### KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu jalopuupintojen (esim. tiikki-, tammi-, pyökki-, ruusu-puu ja mahonkipuun) pintakäsittelyyn sekä sisä- että ulkotiloissa. Tiikkiöljy soveltuu myös kosteisiin sisätiloihin (esim. kylpyhuoneen jalopuupinnat).

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

# WOODCARE.GUIDE

TEAK OIL

Päivitetty: 21.04.2022

## KÄYTTÖOHJEET

Käsiteltävän materiaalin tulee ehdottomasti olla kuiva, puun kosteusprosentin alle 15 ja ilman suhteellisen kosteusprosentin alle 80 %. Puhdista vanhoilta käsiteltäviltä pinnoilta ennen kaikkea lakat, maalit ja muut irtonaiset aineet.

Tuotetta ei ohenneta. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä aine ohuina kerroksina siveltimellä tai liinalla ja anna sen imeytyä. Anna öljyn imeytyä noin 30 minuuttia ja pyyhi sen jälkeen imeytymätön liika öljy pois. Puupinnat hiotaan välillä ja pintakäsitellään uudelleen. Käsitteilykertojen määrä on 2-4 riippuen puupinnan laadusta ja käyttötarkoituksesta. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä heti käytön jälkeen. Uusi pintakäsittely tehdään tarvittaessa vuoden kuluttua.

Tiikkiöljy ei sovi lakatuille tai maalatuille pinnoille.

**HUOM!** Tuote voi muuttaa käsiteltävän puun värisävyä.

## YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Puhdistettava alue, kuten kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelma-jätekeräys.

F

H

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS