

WOODCARE.GUIDE

PARAFFIN OIL

Päivitetty: 21.04.2022



PARAFFIN OIL

Koot	250 ML, 1 L
Koostumus	Elintarvikelaatuinen, väritön sekä täysin hajuton suoja-aine.
Värit	Väritön, mutta syventää puun alkuperäistä sävyä.

TEKNISET TIEDOT

Riittoisuus	8-15 m ² / L
Raaka-aine	Elintarvikelaatuinen valkoinen mineraaliöljy. Parafiiniöljy, joka ei sisällä muita öljyjä.
Tiheys	0,89 kg / L
Alin käyttölämpötila +5°C	+5 °C
Työvälineet	Sivellin, sieni tai puhdas kangas.
Työvälineiden puhdistus	Saippua ja lämmin vesi
Kuivumisaika	Riippuu puun huokoisuudesta
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Elintarvikelaatuinen, väritön sekä täysin hajuton suoja-aine. Öljy ei liukene veteen, eikä muodosta kalvoa. Tuote ei ole tulenarkaa tai terveydelle vaarallista. Öljy on väritöntä, mutta se syventää puupintojen luonnollista sävyä.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu käsittelemättömien puupintojen, kuten lämpökäsiteltyjen paneelien ja puutavaran, keittiön

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

H

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

WOODCARE.GUIDE

PARAFFIN OIL

Päivitetty: 21.04.2022

puutasojen ja leikkuualustojen sekä saunan lauteiden suojaamiseen lialta ja epäpuhtauksilta. Kokeile öljyä ensin pienelle alueelle, varmistaaksesi, että lopputulos vastaa odotuksiasi.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

Pese käsiteltävä puupinta hyvin ja anna kuivua täysin. Levitä öljyä ohut kerros siveltimellä, sienellä tai puhtaalla kankaalla. Anna imeytyä jonkin aikaa ja levitä toinen kerros. Kuivumisen jälkeen ylimääräinen öljy pyyhitään pois puhtaalla kankaalla. Öljykäsittely kuivuu lopulliseen sävyynsä muutaman päivän kuluessa. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (kts. Käyttöturvallisuustiedote).

Ympäristön suojelu ja jätehuolto

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

F

H

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS