

WOODCARE.GUIDE

PARAFFIN OIL

Uppdaterad: 8.07.2022

SV



1 / 2



PARAFFIN OIL

Förpackningsstorlek	250 ML, 1 L
Egenskaper	Paraffinolja är livsmedelsklassat, färglöst och helt luktfritt skyddsmedel.
Färg	Färglös, men den fördjupar den naturliga tonen på träytorna.

TEKNISKA DATA

Dryghet	8-15 m ² / L
Råvara	Livsmedelsklassad vit mineralolja. Paraffinolja som inte innehåller andra oljor.
Densitet	0,89 kg / L
Lägsta driftstemperatur	+5 °C
Verktyg	Pensel, svamp eller ren tyg.
Rengöring av verktyg	Tvål och varmt vatten
Torkningstid	Det beror på träets porositet.
Hållbarhet	Minst ett år
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost.

EGENSKAPER

Livsmedelsklassat, färglöst och helt luktfritt skyddsmedel. Oljan löser sig inte i vatten och bildar ingen hinna. Produkten är inte brandfarlig eller hälsofarlig. Oljan är färglös, men den fördjupar den naturliga tonen på träytorna.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för att skydda obehandlade träytor, såsom värmebehandlade paneler och timmer, köksarbetsytor

Fortsätter på nästa sida...

WOODCARE.GUIDE

PARAFFIN OIL

Uppdaterad: 8.07.2022

och skärbräden samt bastulavar från smuts och föroreningar. Prova oljan på en liten yta först för att se till att resultatet motsvarar dina förväntningar.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

Tvätta träytan noggrant och låt den torka helt. Stryk ut ett tunt oljelager på ytan med en pensel, svamp eller ren duk. Låt oljan absorbera innan du stryker på ett andra lager. När det torkat, torka av eventuell överskottsolja med en ren duk. Den slutliga tonen kommer att synas efter några dagar när oljan har torkat ordentligt. Rengör verktygen med tvål och vatten.

BRUKSSÄKERHET

Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatablad).

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

SV



2 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS