

WOODCARE.GUIDE

WOOD STAIN AQUA NATURE+

Päivitetty: 21.04.2022



WOOD STAIN AQUA NATURE+

Koot	375 ML
Kuvaus	Ympäristöystävällinen ja vesipohjainen puupetsi, joka antaa puulle hengittävän ja suojaavan pinnan.
Värit	Väritön, Valkoinen, Pähkinä, Ruusupuu, Harmaa, Musta (voidaan sekoittaa keskenään)
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Mm. vesi, pellavaöljy, pigmentit
Menekki	0,07 - 0,09 l/m ² per kerros
Kuivumisaika	Noin 5 vrk, 23 °C / 50 % suhteellinen ilmankosteus
Työvälineet	Petsiharja, sivellin, ruisku
Työvälineiden puhdistus	Saippua ja lämmin vesi
Säilyvyys	2 vuotta
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Ympäristöystävällinen, vesiohenteinen ja läpinäkyvä puupinnoite. Petsi on kiiltoasteeltaan keskikiiltävä. Petsi on 100 % kompostoitava luonnontuote. Liuotinvapaa, ei sisällä puunsuoja-aineita. Muodostaa hengittävän ja suojaavan kerroksen. Soveltuu puulle ja puupohjaisille materiaaleille.

KÄYTTÖKOHEET

Petsi puulle sisällä ja ulkona. Puupohjaisille materiaaleille vain sisätiloissa. Väritön petsi soveltuu vain sisätiloihin tai -pintoihin, jotka eivät ole alttiina säälle. Ei lattialle tai puulle, joka koskettaa maaperää.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

WOODCARE.GUIDE

WOOD STAIN AQUA NATURE+

Päivitetty: 21.04.2022

KÄYTTÖOHJEET

Kaikki petsit voidaan sekoittaa keskenään vapaasti. Värillisten ja värittömien petsien sekoitukset vähentävät säänkestävyyttä ja lyhentävät korjausjaksoja. Väritön (läpinäkyvä) petsi vain sisätöihin ja pintoihin, jotka eivät ole alttiina sään vaikutuksille. Tuote toimitetaan käyttövalmiina, ohennettavissa enintään 20 % vedellä. Testaa alustojen ja vanhojen pinnoitteiden tarttuvuus ja yhteensopivuus. Alustan on oltava puhdas. Ei liiman päälle, ei sovellu vanhoihin pinnoitteisiin, esim. harmahtavat tai voimakkaasti haalistuneet vanhat pinnoitteet on poistettava kovaan puuhun asti.

Pyöristä kulmat, puhdista pinta, karhenna, poista huolellisesti kaikki pöly. Levitä tuote petsiharjalla tai ruiskulla. Sisäkäytössä 1-3 kerrosta, ulkokäytössä vähintään 3 kerrosta, kerrosta kohden noin 0,08 l/m². Pölykuiva noin 10 tuntia, maalattavissa uudelleen noin 24 tuntia, lopullinen kuivuminen noin 5 päivää. Työvälineiden puhdistus Harjaa tuote pois huolellisesti käytön jälkeen työvälineestä ja huuhtelee sitten saippualla ja vedellä. Poista tarttunut kova tuotejäämä liottamalla työkaluja pidemmäksi aikaa saippuavedessä.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Suojaa iho kosketukselta ja varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja levityksen aikana. Käytä suodatinmaskia ruiskituksen ja hionnan aikana.

Tuotteen hävittäminen: Nestejäämät: jäte EWC -koodi 080112, nimike: Maalit.

Palauta vain astiat, jotka on tyhjennetty ja jotka sisältävät kuivattuja tuotejäämiä kierrätystä varten. Hävitä vain kuivatut tuotteen jäämät joko kuivana maalina tai kotitalousjätteen mukana.

Huom! Kuivuvien öljyjen aiheuttama itsesyttymisvaara. Älä rypistä käytettyjä puhdistusliinoja tms., vaan anna niiden kuivua levittämällä ne erikseen tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa metalliastiassa.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS