

WOODCARE.GUIDE

WOOD STAIN AQUA NATURE+

Uppdaterad: 11.07.2022

SV



1 / 2



WOOD STAIN AQUA NATURE+

Förpackningsstorlek	375 ML
Egenskaper	En miljövänlig och vattenbaserad träbets som ger träet en andningsbar och skyddande yta.
Färg	Färglös, vit, hassel, rosenträ, grå, svart (kan blandas ihop)
TEKNISKA DATA	
Sammansättning	t.ex. vatten, linolja, pigment.
Åtgång	0,07 - 0,09 l/m ² per lager
Torkningstid	Cirka 5 dygn, 23 °C / 50 % relativ fuktighet
Verktyg	Betsborste, pensel, spruta
Rengöring av verktyg	Tvål och varmt vatten
Hållbarhet	2 år
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost.

EGENSKAPER

Miljövänlig, vattenbaserad och transparent träbeläggning. Petsi har en medelhög lyster. Petsi är en 100% komposterbar naturprodukt. Lösningssmedelsfri, innehåller inga träskyddsmedel. Bildar ett andningsbart och skyddande lager. Lämplig för trä och träbaserade material.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Träbets för inom- och utomhusbruk. För träbaserade material endast inomhus. Den färglösa betsen är endast lämplig för inredningsarbeten eller ytor som inte är utsatta för väder och vind. Ej för golv eller trä i kontakt med jordmån.

Fortsätter på nästa sida...

TEKNISK DATABLAD

TDS

WOODCARE.GUIDE

WOOD STAIN AQUA NATURE+

Uppdaterad: 11.07.2022

SV



2 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS

BRUKSANVISNING

Alla betser kan blandas fritt. Blandningar av färgade och färglösa betser minskar väderbeständigheten och förkortar reparationsperioderna. Färglös (transparent) bets endast för inredningsarbeten och ytor som inte utsätts för väderpåverkan. Produkten levereras användningsklar, kan spädas med max 20% vatten. Testa vidhäftning och kompatibilitet med underlag och gamla beläggningar. Underlaget måste vara rent. Ej ovanpå lim, ej lämplig för gamla beläggningar, t.ex. gråaktiga eller kraftigt urblekta gamla beläggningar måste avlägsnas ner till hård träet.

Slipa hörnen rundare, rengör ytan, rugga upp, ta noggrant bort allt damm. Applicera produkten med en betsborste eller spruta. För inomhusbruk 1-3 lager, för utomhusbruk minst 3 lager, per lager ca 0,08 l/m². Dammtorka i cirka 10 timmar, kan målas om i cirka 24 timmar, slutlig torkning i cirka 5 dagar. Rengöring av verktyg: Efter användning, borsta noggrant bort produkten från verktyget och skölj sedan med tvål och vatten. Ta bort fastnade hårda produktrester genom att blötlägga verktygen längre tid i tvålsvatten.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANtering

Skydda huden från kontakt och säkerställ tillräcklig ventilation under hantering och applicering. Använd en andningsskydd vid sprutning och slipning.

Avfallshantering: Flytande rester: avfall EWC-kod 080112, titel: Färger.

För återvinning endast förpackningarna som är tömda och innehåller torkade produktrester. Förstör endast torkade produktrester antingen som torr färg eller med hushållsavfallet.

Obs! Risk för självantändning på grund av torkande oljor. Skrynkla inte använda rengöringstraror osv., utan låt dem torka genom att sprida dem separat eller förvara dem i en lufttät metallbehållare.