WOODCARE.GUIDE

FINISHING OIL

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 15.06.2022



FINISHING OIL	
Koot	250 ML
Kuvaus	Biologinen öljy puupintojen kuten raita-, kirsikka- ja leppäpintojen käsittelyyn ja ylläpitoon.
Värit	Läpinäkyvä
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Sisältää puhdistettua pellavaöljyä, alifaattisia hiilivetyjä, lyijytöntä sikkatiivia ja antioksidantteja
Kuivumisaika	1-3 vrk riippuen alustasta ja sääolosuhteista
Alin käyttölämpötila	+5 °C
Työvälineet	Kangas tai trasseli
Työvälineiden puhdistus	Lakkabensiini
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Öljy korostaa puun luonnollista rakennetta ja antaa kauniin, kestävän ja kestävän pinnan, joka suojaa lialta, kosteudelta ja kuivumiselta.

KÄYTTÖKOHTEET

Biologinen öljy puupintojen kuten raita-, kirsikka- ja leppäpintojen käsittelyyn ja ylläpitoon.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

Päivitetty: 15.06.2022

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

Levitä liinalla tai siveltimellä ja pyyhi ylimääräinen öljy pois 1 tunnin kuluttua. Uusi tai kuivunut puu vaatii toistuvia käsittelyjä, mutta öljyn tulee kovettua (9-12 tuntia) jokaisen käyttökerran välillä. Öljyhionta: Ammattimainen viimeistely saadaan, jos pintaan hiotaan vielä kerros märkää öljyä. Hio syiden suuntaisesti ja pyyhi ylimääräinen öljy pois 15 minuutin kuluttua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

VAARA: Sisältää: Alifaattiset hiilivedyt: voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Syttyvä neste ja höyry. Sisältää 2-butanonioksiimia ja rasvahappoja, haarautuneita (C6-C19), kobolttti (2+) suoloja: voi aiheuttaa allergisen reaktion. (Kts. Käyttöturvallisuustiedote)

VAROITUS: Pidä poissa lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Varastoi hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytetyt rievut voivat syttyä itsestään, joten ne tulee liottaa veteen ja pakata ilmatiiviisti alumiinifolioon tai muovipussiin ennen hävittämistä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista. Jos lääketieteellistä neuvontaa tarvitaan, pidä tuotteen pakkaus tai etiketti käsillä.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi
Puh. 019 - 457 4400