



LASIKUITULIIMA

Päivitetty: 22.05.2018



LASIKUITULIIMA

Pakkauskoot	5 L sekä 15 L
Väri	Luonnonvaalea
Kuvaus	Käyttövalmis, tärkkelyspohjainen ja PVAc-vahvistettu hieman hyytelömäinen tapettiliima.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Käyttövalmis
Raaka-aine	Tärkkelys ja PVAc-dispersio
STB-Koodi	▲ = Kuiva-ainapitoisuus <20% ■ = Tärkkelyspohjainen, PVAc:lla tai ilman
Riittoisuus	4-6 m ² / L
Tiheys	1,10 kg / L
Viskositeetti	25 000 MPa (+20°C)
Kuivumisaika	n. 12 h
Ph-Arvo	7 - 8 Neutraali
Työvälineet	Tela tai harja
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Säilyvyys	Vähintään yksi vuosi.
Varastointi	Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakkaselta



HUOM!

Suosittellemme normaaleille tapeteille RK Erikoistapettiliisteriä tai RK Seinäliima 3in1, koska RK Lasikuitutapettiliima saattaa olla liian vahva kevyemmille tapeteille, jolloin vuoden liikuteltavuus on vaikeaa

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1/3

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



Päivitetty: 22.05.2018

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

--Ei sovellettavissa--

KÄYTTÖALUE

Lasikuitu-, tekstiili- ja vinyyli- ja tapettien sekä kankaiden kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa imukykyisille alustoille, kuten betoni-, tasoite- ja rakennuslevyypinnoille. Soveltuu myös paperipohjaisille vinyyli- ja struktuurivinyyli- ja tapeteille.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Epätasaisuudet tasoitetaan RK Valmistasoiteilla tai Akryylimassalla. Tiiviit maalipinnat on karhennettava, irtonainen maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan mekaanisesti tai RK Tapetinirrotusaineella. Huokoiset alustat on pohjustettava veteen ohennetulla RK Lasikuitutapettiliimalla (1:2) tai RK Primerillä ennen tapetointia. Pohjamaalaus hyvällä pohjamaalilla on suositeltavaa ja estää mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentää kiinnittymistä).

KÄYTTÖOHJE LASIKUITUTAPETILLE

Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Liima sekoitetaan hyvin ja liimaa levitetään runsaasti telalla seinään reilun vuodon verran, jonka jälkeen päällyste painetaan kiinni märkään liimaan ja vuota painetaan huolellisesti alustaan lastan avulla välttämättä ilmakuilien muodostumista ja varmista samalla tapettisaumojen kiinnittyminen. Liima saa tulla läpi lasikututapetin.

KÄYTTÖOHJE NORMAALEILLE TAPETEILLE

Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Tapettivuota liisteröidään huolellisesti kauttaaltaan (runsaasti liimaa) ja vuodon päät taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyvä laittaa vuodat muovipussin sisälle, jolloin haihtumista ei pääse tapahtumaan. Tapettivuodat asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretään alustaansa lastalla tai harjalla.

PUHDISTUS

Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen. Älä säilytä työvälineitä liima-astiassa työmaan kestäessä pidempään.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Päivitetty: 22.05.2018

STB-KOODIEN SELITYKSET

STB - Pulveriliisterit	Selitys
●	Tärkkelyspohjainen
● ●	Metyyliselluloosapohjainen
● ● ●	Metyyliselluloosapohjainen vahvistettuna PVAC:lla

STB - Valmisliimat	Selitys
■	Tärkkelyspohjainen, PVAC:lla tai ilman
■ ■	Soveltuu koneelliseen liimaukseen
▲	Kuiva-ainepitoisuus < 20 %
▲ ▲	Kuiva-ainepitoisuus > 20 %
▲ ▲ ▲	Non-woven tapettienliimaukseen
○	Kosteiden tilojen liima

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.