PALOTIIVISTE 6mm

Päivitetty: 16.11.2018

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



PALOTIIVISTE 6mm	
Pakkauskoot	6 mm x 50 m
Kuvaus	RK Palotiiviste on uraan painettava O-profiilin tiiviste palo-oviin, joissa on ura tiivisteen kiinnitysnuolta varten.
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Halogeenivapaa termoplastinen elastomeeri (TPE)
Suojaa	Palokaasujen kulkeutumiselta eri palotilojen välillä.
Käyttöikä	yli 15 vuotta
Lämpötilankesto	-50°C ... +600°C
Profiilin halkaisija	6 mm
Soveltuvuus	2 - 5 mm rakoihin
Säilyvyys	--
Varastointi	--

HUOM

- Kestää hyvin kemikaaleja mutta ei liuottimia, kuten lakkabensiiniä tai öljyjä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

-- Ei sovellettavissa --

OMINAISUUDET

RK Palotiiviste on uraan painettava O-profiilin tiiviste palo-oviin, joissa on ura tiivisteen kiinnitysnuolta varten. RK Palotiiviste on halogeenivapaa musta termoplastinen elastomeeritiiviste (TPE), jonka paloluokka on EI 90. Halogeenittomat tiivisteet eivät sisällä PVC:tä ja niiden valmistusmateriaalit ovat helposti kierrätettäviä. TPE on nykyaikaista, korkealaatuista, täysin kierrätettävää materiaalia ja se on helppo asentaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

PALOTIIVISTE 6mm

Päivitetty: 16.11.2018

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖALUE

Palo-ovien kuumuuden kestävään tiivistämiseen +600°C saakka. Suojaa palokaasujen kulkeutumista eri palotilojen välillä. Lisäksi tiiviste eristää oven kylmyydeltä / kuumuudelta ja säästää energiaa. Tiiviste on joustava, veden ja pesunkestävä.

HUOM!

Kestää hyvin kemikaaleja mutta ei liuottimia, kuten lakkabensiiniä tai öljyjä. Puhdista tiiviste käyttäen vettä ja saippualiuosta.

KÄYTTÖOHJE

O-profiilin kyljessä oleva kiinnitysnuoli helpottaa uratiivisteen asennusta. Varmista ennen asennusta tiivisteen soveltuvuus uraan tai vertaa vanhan tiivisteen mittoihin. Tarvittaessa poista vanha tiiviste ja puhdista ura. Irrota uudet tiivisteet varovasti vetämällä toisistaan. Paina tiivisteen kiinnitysnuoli uraan. RK Palotiiviste on erittäin joustava ja se soveltuu 2 - 5 mm rakoihin. Kiinnitysnuolen leveys 4 mm ja syvyys 4,7 mm.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400