



SILICONE P-PROFILE SILIKONITIIVISTE P-PROFILI

Päivitetty: 09.03.2023



SILIKONITIIVISTE P-PROFILI

Tuotekoko	6m, 25m, 100m
Värit	Valkoinen, Ruskea
Kuvaus	Korkealaatuinen, itseliimautuva ja pysyvästi joustava silikoni- tiiviste oviin ja ikkunoihin.
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Silikoni
Tiivisteen kiinnityspinnanleveys	9,3 mm
Tiivisteen halkaisija	7 mm
Soveltuu	2 - 6 mm tiivistettäville raoille. Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppiin ikkunoihin ja oviin.
Materiaalin kestävyys	Jopa 20 vuotta
Asennuslämpötila	Vähintään +5 °C
Lämpötilankesto	-50°C ... +180°C
Profiili	P
Säilyvyys	24 kk (koskee tiivisteen liimapintaa)
Varastointi	Kuivassa ja viileässä (max +25 °C) varastossa suojalta auringon valolta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

-- Ei sovellettavissa --

Jatkuu seuraavalla sivulla...



SILICONE P-PROFILE

SILIKONITIIVISTE P-PROFILI

Päivitetty: 09.03.2023

OMINAISUUDET

Korkealaatuinen, itseliimautuva ja pysyvästi joustava silikonitiiviste oviin ja ikkunoihin. Silikonikumilla on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää moniin kohteisiin. Silikonikumi kestää hyvin UV:ta, joten silikonituotteet säilyttävät värinsä ja elastisuutensa voimakkaassa auringonpaisteissa. Kestää sääolosuhteista riippuen jopa 20 vuotta. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötiloissa.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Tiivisteellä on laaja asennusalue (2-6 mm välys). Suojaa vedolta, pölyltä, kylmältä, kuumalta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

1. Puhdista tiivistettävä pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla
2. Mittaa tarvittava määrä tiivistettä ja leikkaa saksilla
3. Poista tiivisteestä taustasta liimapinnan suojapaperi
4. Vältä liimapintaan koskemista, koska tämä heikentää tarttuvuutta
5. Paina tiiviste puhdistettuun pintaan
6. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötilassa.

ASENNUSVINKKI

Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteestä rako esim. sinitarralla. Tiivisteiden pysyminen kannattaa varmistaa niittaamalla tiivisteiden päät kiinni. Älä asenna tiivistettä toisen päälle.

Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS