SPRAY PAINT PRIMER

Päivitetty: 29.11.2021

FI

1 / 1

TEKNINEN TUOTESELOSTE



SPRAY PAINT PRIMER	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali mm. puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Akryylihartsi
Väri	Harmaa
VOC-pitoisuus	Noin 84 %
Kiinteä pitoisuus	Noin 16 %
Riittoisuus	1–1,75 m² (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	Noin 5–10 minuutin kuluttua*
Kosketuskuiva	Noin 10–20 minuutin kuluttua*
Kovettunut / päälle-maalattavissa	Noin 2 tunnin kuluttua*
Lämpötilankestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta

*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

OMINAISUUDET

- Voidaan päällemaalata kaikilla maalityypeillä (Alkydi, nitroselluloosa, 1K akryyli ja 2K akryyli)
- Kuivuu nopeasti
- Erinomainen peitto- ja täyttökyky
- Estää ruosteenmuodostumista
- Ei valu helposti edes pystysuorilla pinnoilla maalattaessa

KÄYTTÖ

Poista vanha maali ja ruoste maalattavalta pinnalta. Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Spraypohjamaalin tulisi olla huoneenlämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +15°C ... +25°C. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista 2 minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta pohjamaalia. Pölykuiva 5–10 minuutin kuluttua. Voidaan hioa/maalata uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan. Hio pohjamaali hienolla hiomapaperilla (P600). Päällemaalauksessa noudata spraymaalissa olevia käyttöohjeita.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400