

Päivitetty: 29.11.2021



SPRAY PAINT PRIMER

Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali mm. puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Akryylihartsi
Väri	Harmaa
VOC-pitoisuus	Noin 84 %
Kiinteä pitoisuus	Noin 16 %
Riittoisuus	1–1,75 m ² (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	Noin 5–10 minuutin kuluttua*
Kosketuskuiva	Noin 10–20 minuutin kuluttua*
Kovettunut / päällemaalattavissa	Noin 2 tunnin kuluttua*
Lämpötilankestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta

*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

OMINAISUUDET

- Voidaan päällemaalata kaikilla maalityypeillä (Alkydi, nitroselluloosa, 1K akryyli ja 2K akryyli)
- Kuivuu nopeasti
- Erinomainen peitto- ja täyttökyky
- Estää ruosteenmuodostumista
- Ei valu helposti edes pystysuorilla pinnoilla maalattaessa

KÄYTTÖ

Poista vanha maali ja ruoste maalattavalta pinnalta. Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Spraypohjamaalin tulisi olla huoneenlämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +15°C ... +25°C. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista 2 minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta pohjamaalia. Pölykuiva 5–10 minuutin kuluttua. Voidaan hioa/maalata uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan. Hio pohjamaali hienolla hiomapaperilla (P600). Päällemaalauksessa noudata spraymaalissa olevia käyttöohjeita.