

Päivitetty: 26.11.2021



WHEEL SPRAY PAINT

Pakkauskoort	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva akryylimaali erityisesti teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja paikkamaalaukseen. Soveltuu myös monelle muulle materiaalille.

TEKNISET TIEDOT

Pohja	Akryylihartsi
Värisävyt	Alumiini – Kiiltävä Hopea – Kiiltävä Kulta – Kiiltävä
Riittoisuus	1–1,75 m ² (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	5 minuutin kuluttua*
Kosketuskuiva	10 minuutin kuluttua*
Kovettunut/päällemaalattavissa	Noin 2 tunnin kuluttua*
Lämpötilankestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta

*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

OMINAISUUDET

- Kestävä väri ja pysyvä kiiltoaste
- Kuivuu nopeasti
- Naarmuuntumista ja kulutusta kestävä
- Ei valu helposti
- Kestää kemikaaleja ja sään vaikutuksia
- Erinomainen tarttuvuus erilaisille pinnoille

KÄYTTÖ

Poista vanha maali ja ruoste maalattavalta pinnalta. Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Suojaa ympäristö. Levitä pohjamaali. Spraymaalin tulisi olla huoneen lämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +15°C ... +25°C. Ravista 2 minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta, muista ravistaa spraymaalia kerrosten välissä. Pölykuiva 5–10 minuutin kuluttua. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää päälle kerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.