

Päivitetty: 30.11.2021



HEAT	
Pakkauskoost	400ml
Kuvaus	Lämmönkestävä maali pinnoille, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille (max 800°C).
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Silikoniharts
Väri	Musta
Riittoisuus	1–1,75 m ² (riippuen pinnasta)
Kuivumisaika	Noin 1 tunnin kuluttua
Kovettuminen	Lämmitä kuivumisen jälkeen 30–60 minuutin ajan 160°C asteessa
Lämmönkestävyys	800°C
Säilyvyys	10 vuotta

OMINAISUUDET

- Erinomainen lämmönkestävyys
- Kestää bensiiniä, kemikaaleja ja sään vaikutuksia
- Naarmuuntumista ja kulutusta kestävä

KÄYTTÖ

Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Suojaa ympäristö. Älä levitä maalattavalle pinnalle pohjamaalia. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila +15°C ... +25°C. Anna kuivua 1 tunti huoneenlämmössä. Lämmitä kuivumisen jälkeen 30–60 minuutin ajan (160°C), jotta maalikerros kovettuu. Pinnan kovetusprosessissa kehittyä savua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.