

Päivitetty: 29.11.2021



RUST STOP	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva nitroselluloosapohjaväri käsitelyihin ja käsittelemättömiin metallipintoihin. Soveltuu myös monille muille pinnoille (muovi, puu kivi jne.). Estää korroosiota ja suojaa pitkään ruosteelta. 5-in-1: Pohjamaali, ruosteenesto, väri, suojaus ja viimeinen pinta yhdessä maalissa.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Nitroselluloosa
Riittoisuus	1–1,75 m <sup>2</sup> (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	Noin 8–10 minuutin kuluttua*
Kovettuu	1 tunti*
Säilyvyys	10 vuotta

\*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

## OMINAISUUDET

- Suojaa ruostumiselta
- Erinomainen peitto- ja kiinnittymiskyky
- Iskun- ja tärinänkestävä

## KÄYTTÖ

Voidaan päällemaalata lähes kaikilla pintamaaleilla. Irrota irtoneiset maalijäämät ja ruoste. Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta, muista ravistaa kerrosten välissä. Käsitelylämpötila +15°C ... +25°C. Pölykuiva 8–10 minuutin kuluttua. Voidaan hioa/päällemaalata 1 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.