

Päivitetty: 01.12.2021



SILICONE SPRAY MX-300

Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Korkealaatuinen silikonispray voitelemaan ja suojaamaan muovi- sekä kumiosia.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Polydimetyylisiloksaani
Väri	Kirkas/läpinäkyvä
Tuoksu	Luonteenomainen
VOC-pitoisuus	Noin 88 %
Suhteellinen tiheys (20°C)	0,72 g/ml
Paine (20°C)	3–4 bar
Taitekerroin (25°C)	1,403
Läpilyöntilujuus (20°C)	14 kv/mm
Resistanssi	4 x 10 ¹⁵ Ohm/cm
Lämpötilankestävyys	-50°C ... +200°C
pH-arvo	Neutraali
Säilyvyys	10 vuotta

OMINAISUUDET

- Erinomainen kiinnittyminen
- Kosteutta poistava vaikutus
- Estää kumipintojen kuivumisen ja jäätymisen
- Estää muovipintojen narinan ja kitinän
- Erinomainen mekaaninen- ja lämmönkestävyys
- Kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita
- Vettähyllivä
- Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä
- Tarkka pillisuutin

KÄYTTÖ

Aerosolin tulisi olla huoneen lämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +5°C ... +30°C. Ravista ennen käyttöä. Levitä ohut kerros käsiteltävälle alueelle. Optimaalinen voitelu saavutetaan, kun liuotin on haihtunut.