MULTI SPRAY MX-500

Päivitetty: 26.11.2021

FI

1 / 1

TEKNINEN TUOTESELOSTE



MULTI SPRAY MX-500	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Monitoimispray puhdistaa, suojaa ja voitelee lähes mitä tahansa.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Synteettinen öljyseos
Väri	Läpikuultava kevyen ruskea
VOC-pitoisuus	Noin 82 %
Suhteellinen tiheys (20°C)	0,80 g/ml
Paine (20°C)	3–4 bar
Lämpötilankestävyys	-50°C ... +200 °C
Säilyvyys	10 vuotta

OMINAISUUDET

- Monikäyttöinen yleisöljy
- Syrjäyttää kosteuden ja estää ruosteen muodostumista
- Jättää suojaavan kalvon
- Puhdistava vaikutus
- Tunkeutuu hyvin ahtaisiin väleihin

KÄYTTÖ

Aerosolin tulisi olla huoneenlämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +5°C ... +30°C. Ravista ennen käyttöä. Levitä öljyä käsiteltävälle pinnalle. Optimaalinen voitelu saadaan liuottimen haihduttua. Toista tarvittaessa. Yhteensopivat pinnat: kumi, muovi, metalli, alumiini, sinkki, kupari ja muut kovat pinnat. Suosittelemme aina kokeilemaan yhteensopivuuden.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400