

Tuotenumero: **RK SAUMAKYLLÄSTE**  
 Tuotekoodi: **F4**

Päivitetty:  
 6.2.2015



**KOOSTUMUS**  
 Käyttövalmis neste

**OMINAISPAINO**  
 780kg / m<sup>3</sup>

**VÄRI**  
 Väritön (saattaa muuttaa  
 laattasauman sävyä/kiiltoa  
 – tee testi tarvittaessa)

**RAAKA-AINE**  
 Silikonihartsit

**RIITTOISUUS**  
 Noin 15 m<sup>2</sup> / 250 ml  
 kahteen kertaan käsiteltynä.  
 Laattakoko 15 x 20 cm ja  
 sauma 3 mm.

**KULJETUS**  
 VAK/ADR ei luokiteltu

**PAKKAUS**  
 Metallipurkki

**TUOTEKOKO:**  
 250ml

RK Saumakylläste on käyttövalmis ja väritön erikoissuoja-aine sisä- ja ulkokäyttöön. RK Saumakylläste tiivistää huokoiset ja kosteutta läpipäästävät laattasaumat, sekä antaa hyvän suojan saumojen likaantumista vastaan, RK Saumakylläste antaa saumalle 8-10 vuoden suojan kosteutta vastaan. RK Saumakylläste pudottaa sauman vedenimukyvyyn noin kymmenesosaan normaalista saumalaastin imukyvystä, mutta ei poista sauman hengittävyyttä.

## KÄYTTÖALUE

RK Saumakylläste soveltuu käytettäväksi uusien ja jo käytössä olevien sementtipohjaisten saumalaastin (ei silikonin saumoille) päälle kylpy- ja suihkutiloissa, wc- ja eteistiloissa, parvekkeilla sekä kaikissa laatoituissa tiloissa, joissa saumakyllästeellä on tarkoitus suojata laattasaumaa kulumiselta, likaantumiselta, kuten aula-, eteis- ja kodinhoitohuoneiden yhteydessä kuraantuvia laattasaumojen suojaamalla, sekä estämällä liian kosteuden pääseminen sauman rakenteen läpi. Saumakylläste ei sovellu tiloihin, joissa vesi seisoo, kuten uima-altaat.

## KÄYTTÖOHJE

Sauman tulee olla puhdas ja kuiva. Kalkki-, rasva- ja ruoste tulee poistaa ennen käsittelyä esim. Mellerud Kylpy- ja suihkutilojen Voimapuhdistajalla ja Mellerud Saumanpuhdistajalla. Homevaurioiset saumat tulee käsitellä Mellerud Homepoistajalla. Viallinen / rikkinäinen saumalaasti tulee korjata ennen käsittelyä. Lattialämmitys tulee kytkeä pois päältä ennen käsittelyä ja takaisin päälle 1 vrk kuivumisen jälkeen.

RK Saumakylläste levitetään sauman leveyteen soveltuvalla siveltimellä ja vältetään kyllästeen joutumista laatalle. Ylimääräinen kylläste pyyhitään pois laatalta heti käsittelyn jälkeen esim. lakkabensiiniin kostutetun liinan avulla. Kuivunut kylläste voidaan poistaa mekaanisesti. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen kyllästeen annetaan imeytyä noin kaksi tuntia. Toisen käsittelyn jälkeen kyllästeen annetaan kuivua vuorokausi ennen tilan käyttöönottoa.

**Huom.** Tarvittaessa tee testi huomaamattomaan kohtaan ennen koko pinnan käsittelyä.

**Kuivumisaika:** Ensimmäisen käsittelyn jälkeen kyllästeen annetaan imeytyä noin kaksi tuntia. Toisen käsittelyn jälkeen kyllästeen annetaan kuivua vuorokausi ennen tilan käyttöönottoa.

**Työvälineet:** Sivellin ja puhdas kangaspala.

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta, säilyvyys 5 vuotta.  
**Käyttöturvallisuus:** ks. käyttöturvallisuustiedote

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.