WTF® A ACRYLIC FLEX
AKRÜLMASS

ET

1 / 3

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Uuendatud: 20.10.2025



WTF® A ACRYLIC FLEX	
Pakendi suurused	310 ml, 600 ml
Värv	valge
Kirjeldus	Paindlik, liikumiskindel ja tühimikke täitev kvaliteetne akrüülmass. Värvitud, krohvitud või ehitusplaatpindade vuukide või pragude tihendamiseks seintes, lagedes jne.
TEHNILINE INFORMATSIOON	
Alus	Akrüüldispersioon , M1 klassifikatsioon
Konsistents	Pasta
Tihedus	1,5 g / ml
Kile moodustumine	umbes 20 min (+23°C / RH 50%)
Elastsus	15%
Katkemisvenivus	240% (mõõdetud vuugis)
Kuivamine	Täiesti kuiv umbes 7 päeva pärast , olenevalt vuugist , pinnast ja ümbritsevast õhuniiskusest.
Kasutustemperatuur	+5°C...+30°C
Temperatuuritaluvus	Pärast kuivamist -20°C...+80°C
Üle värvitav	24 tundi pärast pealekandmist
Puhastamine	Enne kuivamist võib eemaldada nt. tööriistadelt rohke veega. Pärast kuivamist mehaaniliselt.
Kasutusala(d)	Sise - ja välitingimustes kasutamiseks
Säilitusaeg	Avamata pakendis vähemalt 12 kuud.
Säilitamine	Hoida kuivas ja jahedas (+5°C ... +25°C), külma eest kaitstult.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

LISTED IN THE DATABASE FOR BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE USED IN **NORDIC SWAN** ECOLABELLED BUILDINGS.

Jätkub järgmisel lehel...

TDS

RAKENNUSKEMIA

+358 - 19 - 457 4400
Kerkkolankatu 17 05800
HYVINKÄÄ, FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE
Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

WTF® A ACRYLIC FLEX
AKRÜLMASS

Uuendatud: 20.10.2025

EELISED
- Lihtne peale kanda ja töödelda
- Elastne koostis
- Säilitab valge värvi ja on pärast kuivamist veekindel
- Peale kuivamist värvitav
- Hea nake poorsete materjalide ja alumiiniumiga
- Ei sisalda ftalaate

KASUTUSKOHAD
• Vuukidele maksimaalse liikumisega 15%
• Liitekohtade vuukidele
• Katteliistude, seinte, lagede jms tihendamiseks ja vuukidele

Enne tihendamist soovitame teha nakketesti. Suurte vuukide puhul kasutage enne vuugiteipi/alusteipi (PE), et vältida 3-punktilist kinnitust. Ärge kasutage, kui kuivamise ajal on vihma või pakase võimalus. Mitte kasutada kohtades, kus on võimalik pidev veega kokkupuude. Võib värvida enamlevinud värvitüüpidega, sobivustest on alati soovitatav. Värv peab olema suhteliselt elastne, et püsiks pingestatud massi peal.

Ei sobi: Looduskivi, bituumen, klaas või metall.

KASUTAMINE
Sobib kõikidele levinud poorsetele ehitusmaterjalidele. Pind peab olema puhas ja rasvavaba. Väga poorsed materjalid tuleb kruntida krundi või vee-akrüüli seguga (1 osa akrüüli + 2 osa vett) Kandke peale padrunipressiga ja viimistlege vuugitööriistaga või muu sarnasega.

ÕMBLUSE SUURUS
Minimaalne vuugi laius: 5 mm
Maksimaalne vuugi laius: 20 mm
Minimaalne vuugi sügavus: 5 mm
Soovitus vuukimiseks: Vuugi laius = vuugi sügavus.

PUHASTAMINE
Enne kuivamist võib eemaldada nt. tööriistadelt rohke vee ja käsnaga. Pärast kuivamist mehaaniliselt.

OHUTUS
Võtke arvesse üldine tööohutus ja isikukaitse . Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (MSDS).

KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS
Ümber töödeldav pakend .Tühi ja kuivanud pakend normaalseks jäätmekäitluseks ja muidu ohtlike jäätmete kogumise jäätmepunkti.

Jätkub järgmisel lehel...

RAKENNUSKEMIA

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE
Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

WTF® A ACRYLIC FLEX
AKRÜLMASS

Uuendatud: 20.10.2025

SERTIFIKATSIOONID JA MÄRKUSED

LISTED IN THE DATABASE FOR BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE USED IN **NORDIC SWAN** ECOLABELLED BUILDINGS.

RAKENNUSKEMIA
+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND
info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE
Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.