TPE GROOVE SEAL WINDOW
TPE URATIIVISTE IKKUNA

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 09.03.2023



TPE URATIIVISTE IKKUNA	
Pakkauskoot	10 m, 100 m
Väri	Valkoinen, ruskea, musta (vain 100 m)
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Termoplastinen elastomeeri (TPE)
Materiaalin kestävyys	15 vuotta
Lämpötilankesto	-50 °C .... +130 °C
Profiilin mitat	Läpimitta 8 mm, kiinnitysnuolen leveys 4 mm syvyys 4,7 mm
Soveltuu	3 - 6 mm rakoihin

RK Uratiiviste on uraan painettava O-profiilin tiiviste ikkunoihin, joissa on ura tiivisteen kiinnitysnuolta varten. RK Uratiiviste on erittäin joustava termoplastinen elastomeeritiiviste kaikille yleisimmille ikkunamalleille. TPE on uutta, nykyaikaista, korkealaatuista, täysin kierrätettävää materiaalia ja se on helppo asentaa.

KÄYTTÖALUE

Ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä/kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa. Joustava, veden- ja pesunkestävä. Soveltuu hyvin silikonitiivisteen tilalle. Huom! Kestää hyvin kemikaaleja, mutta ei liuottimia, kuten lakkabensiiniä tai öljyjä. Puhdista tiiviste käyttäen vettä ja saippualiuosta.

KÄYTTÖOHJE

Varmista ennen asennusta tiivisteen soveltuvuus uraan tai vertaa vanhan tiivisteen mittoihin. Tarvittaessa poista vanha tiiviste ja puhdista ura. Irrota uudet tiivisteet varovasti vetämällä toisistaan. Paina tiivisteen kiinnitysnuoli uraan. Mikäli ura on liian väljä kiinnitysnuolelle voidaan uran täyttöaineena käyttää esim. silikonia. Tarkista tiivisteen pysyvyys ja tämän jälkeen ikkuna on valmis käyttöä varten.

Asennusvinkki: Tarkista ikkunan ja puitteen väliin tulevan tiivisteen rako esim. sinitarralla.

Huom! Muista ovien tiivistyksiin RK Uratiiviste Ovi 10 mm. Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ

info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi
Puh. 019 - 457 4400