



# TPE GROOVE SEAL WINDOW TPE URATIIVISTE IKKUNA

Päivitetty: 09.03.2023



## TPE URATIIVISTE IKKUNA

Pakkauskoot	10 m, 100 m
Väri	Valkoinen, ruskea, musta (vain 100 m)
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Materiaali	Termoplastinen elastomeeri (TPE)
Materiaalin kestävyys	15 vuotta
Lämpötilankesto	-50 °C .... +130 °C
Profiilin mitat	Läpimitta 8 mm, kiinnitysnuolen leveys 4 mm syvyys 4,7 mm
Soveltuu	3 - 6 mm rakoihin

RK Uratiiviste on uraan painettava O-profiilin tiiviste ikkunoihin, joissa on ura tiivisteeseen kiinnitysnuolta varten. RK Uratiiviste on erittäin joustava termoplastinen elastomeeritiiviste kaikille yleisimmille ikkunamalleille. TPE on uutta, nykyaikaista, korkealaatuista, täysin kierrätettävää materiaalia ja se on helppo asentaa.

### KÄYTTÖALUE

Ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä/kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa. Joustava, veden- ja pesunkestävä. Soveltuu hyvin silikonitiivisteiden tilalle. Huom! Kestää hyvin kemikaaleja, mutta ei liuottimia, kuten lakkabensiiniä tai öljyjä. Puhdista tiiviste käyttäen vettä ja saippualliuosta.

### KÄYTTÖOHJE

Varmista ennen asennusta tiivisteeseen soveltuvuus uraan tai vertaa vanhan tiivisteeseen mittoihin. Tarvittaessa poista vanha tiiviste ja puhdista ura. Irrota uudet tiivisteet varovasti vetämällä toisistaan. Paina tiivisteeseen kiinnitysnuoli uraan. Mikäli ura on liian väljä kiinnitysnuolelle voidaan uran täyttöaineena käyttää esim. silikonია. Tarkista tiivisteeseen pysyvyys ja tämän jälkeen ikkuna on valmis käyttöä varten.

**Asennusvinkki:** Tarkista ikkunan ja puitteen väliin tulevan tiivisteeseen rako esim. sinitarralla.

Huom! Muista ovien tiivistykseen RK Uratiiviste Ovi 10 mm. Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta [www.weatherproofguide.com](http://www.weatherproofguide.com)