



DUST SEAL - PÖLYTIIVISTE

Päivitetty: 01.03.2023



DUST SEAL - PÖLYTIIVISTE

Tuotekoko	10m
Värit	Valkoinen
Kuvaus	Suojaa Kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja hyönteisiltä.
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Polyuretaani vaahtomuovi tiiviste
Tiivisteiden leveys	15 mm
Tiivisteiden paksuus	6 mm
Tiivisteiden pituus	10 m
Soveltuu	1 - 5 mm raoille. Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppiin ikkunoihin ja oviin.
Säilyvyys	--
Varastointi	--

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

-- Ei sovellettavissa --

KÄYTTÖALUE

Ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä / kuumuudelta, sateelta, kosteudelta ja hyönteisiltä. Helppo asentaa, kuituvahvistuksen ansiosta ei veny asentaessa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



DUST SEAL - PÖLYTIIVISTE

Päivitetty: 01.03.2023

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Poista liimapintaa suojaava suojapaperi. Vältä liimapintaan koskemista, tämä voi vähentää tarttuvuutta. Liimaa tiiviste puhdistettuun pintaan. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötilassa.

Asennus: Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin.

Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS