



IKKUNA- JA OVITIIVISTE TPE, OMEGA-PROFIILI

Päivitetty: 01.03.2023



IKKUNA- JA OVITIIVISTE TPE, OMEGA-PROFIILI

Pakkauskoot	6 m
Väri	Väritön
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Termoplastinen elastomeeri (TPE)
Käyttöikä	12 vuotta
Profilin mitat	Läpimitta 7 mm, jalustan (liimapinta) leveys 9 mm, pituus 6mm
Soveltuu	2 - 6 mm rakoihin

Itseliimautuva väritön ja erittäin joustava termoplastinen elastomeeritiiviste (TPE) oviin ja ikkunoihin. TPE on nykyaikainen, korkealaatuinen ja täysin kierrätettävä materiaali. Tiiviste on veden- ja pesunkes- tävä, sekä erittäin helppo asentaa.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Tiivisteellä on laaja asennusalue (2-6 mm vällys). Suojaa vedolta, pölyltä, kylmältä, kuumalta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa.

KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista tiivistettävä pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla
2. Mittaa tarvittava määrä tiivistettä ja leikkaa saksilla
3. Poista tiivisteestä taustasta liimapinnan suojapaperi
4. Vältä liimapintaan koskemista, koska tämä heikentää tarttuvuutta
5. Paina tiiviste puhdistettuun pintaan
6. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötilassa.

Asennusvinkki: Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteiden rako esim. sini- tarralla. Tiivisteiden pysyminen kannattaa varmistaa nitomalla tiivisteiden päät kiinni. Älä asenna tiivistettä toisen päälle.

Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com