



TPE GROOVE SEAL DOOR TPE URATIIVISTE OVI

Päivitetty: 09.03.2023



TPE URATIIVISTE OVI

Pakkauskoot	6 m, 100 m
Väri	Valkoinen, ruskea, musta (vain 100 m)
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Termoplastinen elastomeeri (TPE)
Materiaalin kestävyys	15 vuotta
Lämpötilankesto	-50 °C +130 °C
Profiilin mitat	Läpimitta 10 mm, kiinnitysnuolen leveys 4 mm syvyys 4,7 mm
Soveltuu	3 - 8 mm rakoihin

RK Uratiiviste on uraan painettava O-profiilin tiiviste oviin, joissa on ura tiivisteen kiinnitysnuolta varten. RK Uratiiviste on erittäin joustava termoplastinen elastomeeritiiviste kaikille yleisimmille ovimalleille. TPE on uutta, nykyaikaista, korkealaatuista, täysin kierrätettävää materiaalia ja se on helppo asentaa.

KÄYTTÖALUE

Ovien tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä/kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa. Joustava, veden ja pesunkestävä. Soveltuu hyvin silikoni-tiivisteiden tilalle. Huom! Kestää hyvin kemikaaleja, mutta ei liuottimia, kuten lakkabensiiniä tai öljyjä. Puhdista tiiviste käyttäen vettä ja saippualliuosta.

KÄYTTÖOHJE

Varmista ennen asennusta tiivisteiden soveltuvuus uraan tai vertaa vanhan tiivisteiden mittoihin. Tarvittaessa poista vanha tiiviste ja puhdista ura. Irrota uudet tiivisteet varovasti vetämällä toisistaan. Paina tiivisteiden kiinnitysnuoli uraan. Mikäli ura on liian väljä kiinnitysnuolelle voidaan uran täyttöaineena käyttää esim. silikonia. Tarkista vielä tiivisteiden pysyvyys ja tämän jälkeen ovi on valmis käyttöä varten.

Asennusvinkki: Tarkista oven ja karmin väliin tulevan tiivisteiden rako esim. sinitarralla.

Huom! Muista ikkunoiden tiivistykseen RK Uratiiviste Ikkuna 8 mm. Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com