WINDOW AND DOOR SEAL EPDM
IKKUNA- JA OVITIIVISTE EPDM
D-PROFIILI

Päivitetty: 09.03.2023

FI

1 / 1

TEKNINEN TUOTESELOSTE



IKKUNA- JA OVITIIVISTE EPDM, D-PROFIILI	
Pakkauskoot	6 m, 25 m, 100 m
Väri	Valkoinen, Ruskea
TEKNISET TIEDOT	
Materiaali	Pitkäikäinen EPDM-kumi
Lämpötilankesto	-40 °C .... +60 °C
Materiaalin kestävyys	Olosuhteista riippuen noin 8 vuotta
Profiilin mitat	9 mm x 7,5 mm
Soveltuu	3 - 7 mm rakoihin

RK Ikkuna- ja ovitiivisteet ovat itseliimautuvia, korkealaatuisia, kestäviä ja joustavia. Tiivisteet on valmistettu kestävästä EPDM-kumista.

KÄYTTÖALUE

Ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä / kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Irrota tiivisteet varovasti toisistaan. Poista liimapintaa suojaava suojapaperi. Vältä liimapintaan koskemista, tämä voi heikentää tarttuvuutta. Liimaa tiiviste puhdistettuun pintaan. Vältä asennusta alle +5 °C asteessa.

Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin. Vältä tiivisteen asentamista kylmään, kosteaan tai epäpuhtaaseen pintaan. Profiili valitaan tiivistettävän raon mukaan. D-profiili soveltuu 3 - 7 mm rakoihin, profiilin leveys 9 mm.

Asennusvinkki: Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteen rako esim. sinitarralla. Tiivisteen pysyminen kannattaa varmistaa nitomalla tiivisteen molemmat päät puitteeseen kiinni. Älä asenna tiivisteitä toistensa päälle.

Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ

info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi

Puh. 019 - 457 4400