



WINDOW AND DOOR SEAL EPDM IKKUNA- JA OVITIIVISTE EPDM E-PROFIILI

Päivitetty: 09.03.2023



IKKUNA- JA OVITIIVISTE EPDM, E-PROFIILI

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Pakkauskoot | 6 m, 25 m, 100 m |
| Väri | Valkoinen, Ruskea |
| TEKNISET TIEDOT | |
| Materiaali | Pitkäikäinen EPDM-kumi |
| Lämpötilankesto | -40 °C +60 °C |
| Materiaalin kestävyys | Olosuhteista riippuen noin 8 vuotta |
| Profiilin mitat | 9 mm x 4 mm |
| Soveltuu | 2 - 3,5 mm rakoihin |

RK Ikkuna- ja ovitiivisteet ovat itseliimautuvia, korkealaatuisia, kestäviä ja joustavia. Tiivisteet on valmistettu kestävästä EPDM-kumista.

KÄYTTÖALUE

Ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä / kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Irrota tiivisteet varovasti toisistaan. Poista liimapintaa suojaava suojapaperi. Vältä liimapintaan koskemista, tämä voi heikentää tarttuvuutta. Liimaa tiiviste puhdistettuun pintaan. Vältä asennusta alle +5 °C asteessa.

Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin. Vältä tiivisteiden asentamista kylmään, kosteaan tai epäpuhtaaseen pintaan. Profiili valitaan tiivistettävän raon mukaan. E-profiili soveltuu 2 - 3,5 mm rakoihin, profiilin leveys 9 mm.

Asennusvinkki: Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteiden rako esim. sinitaralla. Tiivisteiden pysyminen kannattaa varmistaa nitomalla tiivisteiden molemmat päät puitteeseen kiinni. Älä asenna tiivisteitä toistensa päälle.

Lisätietoa ja tarkemmat asennusohjeet löydät osoitteesta www.weatherproofguide.com