PAINT REMOVER

Uppdaterad: 21.07.2022

SE

TEKNISK DATABLAD

TDS



PAINT REMOVER	
Förpackningsstorlek	375ml, 750ml
Beskrivning	Användningsklar, pastaliknande, matt, vattenemulgerbart färgborttagningsmedel.
TEKNISKA DATA	
Bas	Ester, bensin och tillsatsämnen
Sammansättning	Användningsklar, pastaliknande
Densitet	cirka 0,97
Förtunningsmedel	Inte förtunnas
Konsumtion	cirka 300 – 600 g/m²
Verktyg	Pensel, roller, spatel, sickel, borsta och svamp vid behov.
Rengöring	Omedelbart efter användning med vatten.
Hållbarhet	Minst 3 år.
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost.

BRUKSSÄKERHET



VARNING Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Om läkarvård behövs, visa förpackningen eller varningsetiketten. Förvara utom räckhåll för barn. Skydda från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. Tvätta noggrant efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. OM KEMISKA KONTAKTER HUD (eller hår): Ta genast av förorenade kläder. Skölj/spraya huden med vatten. VID KEMISK KONTAKT ÖGON: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om du kan göra det enkelt. Fortsätt skölja. Kassera innehållet och/eller dess förpackning i enlighet med det separata insamlingssystemet som finns i din kommun. Innehåller: butylacetat.

Se säkerhetsdatablad.

EGENSKAPER

Tar snabbt och grundligt bort gammal färg, lack och dispersionsskikt. Tack vare sin pastaliknande konsistens rinner produkten inte ens i tjocka lager. Även tjocka lager eller flera lack och färg lager kan tas bort i en behandling, eftersom RK Paint Remover håller ytan fuktig under lång tid.

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Uppdaterad: 21.07.2022

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avlägsnar lager baserade på olja, cellulosa, konstharts, asfalt, klorkautschuklack, konsthartsdispersionbaserade lager och latexfärg. Orsakar inte missfärgning på naturliga träytor. Vid behandling av ytor gjorda av tropiska träslag bör du först prova ämnet på en osynlig plats.

Förbehandling: På grund av sin effektiva borttagningsförmåga kan RK Paint Remover orsaka krympning på plast- och syntetfiberytor. Därför rekommenderas att täcka de omgivande ytorna.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

RK Paint Remover appliceras tills ytan är mättad varefter ämnet får verka. Föremål som du vill ta bort färg från kan också doppas i färgborttagningsmedel. Efter verkningstiden tas det lossnade lagret bort med en spatel. Rester avlägsnas med vatten och en borste. Större ytor kan behandlas med trycktvättsaggregat. Verkningstid: cirka 15-45 minuter. Vid envisa färgskikt kan verkningstiden vara flera timmar.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Återvinningsbar förpackning. Endast helt tomma förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400