RATKAISUMASSA EASY

Päivitetty: 23.05.2017

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



CE
Rakennuskemia Oy
RK02071-74 / 1213
EN 15651-1F-EXT-INT-CC
CLASS 25/M
EN 15651-3S
EN 15651-4PW-EXT-INT-CC
CLASS 25/M

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

RATKAISUMASSA EASY	
Pakkauskoot	200 ml patruuna
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Käyttövalmis, myrkytön, liuotinaineeton ja erittäin helppokäyttöinen uuden sukupolven elastinen liima- ja tiivistysmassa, automaattisella annostelijalla.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	MS polymeeri
Koostumus	Käyttövalmis pastamainenmassa
Elastisuus	+- 25 %
Kutistuma	Lähes 0 %
Murtovenymä	250 %
Kovuus	60 Shore A
Työstöaika	Noin 10 minuuttia
Kuivumisaika	2 mm / 24h
Käyttölämpötila	+5˚C...+40˚C
Pakkasen kestävyys (kuljetuksen aikana)	-15˚C
Lämpötilankestävys	-40˚C...+90˚C (Kuivuneena)
Rakennusmateriaalien päästöluokka	M1-sertifikaatti ja EC-1 PLUS
Työvälineet	Saumauslasta
Puhdistaminen	Tuoreeltaan ksyleeni tai asetoni ja kuivunut massa mekaanisesti
Varastointi	Suljettu pakkaus kuivassa ja suojassa pakkaselta
Säilyvyys	Avaamattomassa pakkauksessa +5°C....+25°C lämpötilassa, 12 kuukautta valmistus-päivästä. Parasta ennen päiväys patruunan pohjassa

PAINEPAKKAUS!

Älä koskaan kuljeta tai varastoi tuotetta henkilöauton ohjaamossa. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna. Repeämisvaara yli +50 asteen lämpötiloissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Päivitetty: 23.05.2017

ERITYISOMINAISUUDET

RK Ratkaisumassa EASY on helppo annostella suoraan patruunasta ilman erillistä massapuristinta. RK Ratkaisumassa EASY perustuu MS-Polymeeriteknologiaan, joka parantaa liima- ja tiivistysmassojen teknisiä ja käyttöominaisuuksia. Käyttäjälle RK Ratkaisumassa EASY on täysin myrkytön, eikä sisällä isosyanaatteja. RK Ratkaisumassa EASY on neutraali ja lähes hajuton ratkaisu. RK Ratkaisumassa EASY kestää UV-säteilyä, äärimmäisiä sääolosuhteita ja on homesuojattu, joten sitä voi käyttää myös saniteettitiloissa.

RK Ratkaisumassa EASY ei värjää huokoisia pintoja ja se voidaan hioa ja päälle maalata vesiohenteisilla maaleilla. Ei suositella ylimaalattavaksi alkydimaaleilla. Suosittelemme kokeilemaan maalin soveltuvuutta esim. pienellä alueella huomaamattomaan kohtaan.

KÄYTTÖALUEET

RK Ratkaisumassa EASY on elastinen, täyttävä ja tarttuu kosteisiin pintoihin ja soveltuu sisä- sekä ulkokäyttöön. Talonrakennus- ja kiinteistönhuolto: puu- ja jalkalistat, metallilistat ja potkupellit, kynnykset, portaat, levyt ja kulmaprofiilit, pöytälevyt, laatta-, kaakeli- ja tiilikorjaukset, wc-istuin, peilit, lasitiilet, ripustukset, helat, katot, vesikourut, pellitykset, putket, säiliöt, lattia- ja liityntäsaumat, sekä keveiden rakennusmateriaalien liitokset. Liikennevälineet: Ajoneuvot, veneet, kontit ja korirakenteet. RK Ratkaisumassa EASYlla ei ole elintarvike sertifikaattia, mutta sitä voidaan käyttää keittiöissä yms. jos massa ei joudu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.

RK Ratkaisumassa EASYa voidaan käyttää lähes kaikkien rakennusmateriaalien kanssa, kuten puu, betoni, tiili, graniitti, marmori, luonnonkivi, valumarmori, posliini, alumiini, sinkki, ruostumaton teräs, rappaus, korkki, lasi, lasitetut pinnat, polystyreeni, polyesteri, epoksi, peilipinnat, lasikuitu, PVC- ja polyuretaanimuovit.

RAJOITUKSET

Tuote ei sovellu Polyetyleeni (PE) tai Polypropyleeni (PP) muoveille, eikä lasien saumauksiin tai polttoainesäiliöiden tiivistämiseen. Muovi- ja kumimateriaaleille soveltuvuus kannattaa testata.

Jatkuva UV-valolle altistaminen saattaa nopeuttaa ikääntymistä. Ratkaisumassa saattaa kellastua tilassa, jonne ei pääse UV-valoa tai jos massa on kosketuksissa kemiakaalien kanssa.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Pinnan tulee olla puhdas ja rasvaton. Pinnan vähäinen kosteus parantaa kiinnittymistä. Erittäin huokoisille pinnoille suosittelemme pohjustusta (Kysy ohje teknisestä neuvonnastamme).

Ruhdista pinta huolellisesti. Poista varmistin ja suojatulppa. Säädä annostelu tarpeen mukaan ja paina annostelupainiketta. Sulje pullo ja aseta tulppa paikoilleen käytön jälkeen. Käytä uudelleen. **Liimauksis-**

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Päivitetty: 23.05.2017

sa: Levitä juovina. Paina pinnat yhteen 10 min sisällä ja anna kuivua. Painavat kappaleet tuettava 1 vrk ajan.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuus-tiedote)

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Paikallisten määräysten mukaisesti.

RIITTOISUUS
Täpläliimauksena 2-3 m²/ptr. Saumamassana 8-15 m/ptr. (sauman leveys mm x syvyys mm = ml/m.

KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu

HUOM!
RK Ratkaisumassa EASY kestää hyvin vettä ja laimennettuja emäksiä. Massa ei sovellu seuraavien kemikaalien yhteyteen: Alkoholi, ketonit, esterit, lakka- ja maaliohenteet sekä liuottimet, kloori- ja aromaattihiilivedyt, orgaaniset hapot, väkevät emäkset ja hapot. Ponneaine patruunassa on erillään itse tuotteesta/massasta ja näin sitä ei tule ulos patruunasta massaa puristettaessa, eikä sitä ole sekoitettu maassaan.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400