

Tuotenimi: **RK SAUMATASOITE J**
 Tuotekoodi: **D67**

Päivitetty:
 22.1.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu saumatasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään harmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen kipsilevyjen saumatasoituksiin ja erityisesti nauhoitukseen. Soveltuu myös rakennusaluustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus- ja puukuitulevyt ja maalattujen pintojen tasoituksiin.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökky 0-2 mm yhdellä tasoituksella. Riittoisuus riippuu tasoitettavasta alustasta. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia.

Työvälineiden puhdistus: vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

Työvälineet: Teräslasta

Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

Käyttöturvallisuus: Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

Kuljetus: VAK/ADR ei luokiteltu

Ympäristön suojele ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Pulveri tai kuivunut materiaali kunnalliseen ongelmajätekeräykseen.

KOOSTUMUS

Käyttövalmis

RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKA
 M1

RAAKA-AINE
 Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet

OMINAISPAINO
 1,65 kg/l

RAEKOKO
 <0,070 mm

VÄRI
 Harmaa

PH-ARVO
 7-8 Neutraali

KUIVUMISAIKA
 + 20 °C lämpötilassa 1 mm/h

KÄYTTÖOLOSUHTEET
 + 5 - + 35 °C

SÄILYVYYS
 Yksi vuosi

TUOTEKOKO
 10 l