



DOUBLEFIX INDOORS 1,5M ROLL

ERITTÄIN VAHVA KAKSIPUOLINEN KIINNITYSTEIPPI



TUOTTEEN KUVAUS

Erittäin vahva kaksipuolinen teippi esineiden pysyvään kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen sisätiloissa. Yksinkertainen vaihtoehto ruuveille ja nauloille. Antaa pysyvän ja turvallisen pidon lähes kaikille sileille pinnoille, esim. metalliin, laattoihin, muoviin, lasiin ja maalattuun puuhun. Ihanteellinen peilien, pidikkeiden, kylttien, koukkujen, hyllyelementtien, kaapelikanavien, koriste-esineiden, koristeprofiilien ja paljon muuta kiinnittämiseen. Täysin kantava 60 minuutin kuluttua. Kosteudenkestävä.

KÄYTTÖALUE

Nopeaan, siistiin ja helppoon esineiden, kuten peilien, saippuakuppien, ripustuskoukkujen, nimikilpien, muovipidikkeiden jne. kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen sileille ja tasaisille pinnoille sisätiloissa. Soveltuu metallille, laatoille, muoville, lasille, maalatulle puulle jne. Ihanteellinen käytettäväksi saniteettitiloissa ja keittiöissä.

Ei sovellu ulkokäyttöön eikä karkeille pinnoille.

OMINAISUUDET

- Kaksipuolinen kiinnitysteippi - Erittäin vahva - Sileille pinnoille
- Sisätiloihin - Kosteudenkestävä - Lämpötilankestävä -
- Puhdasta, helppoa ja nopeaa.

VALMISTE

Työolosuhteet: Pienin käyttölämpötila on 10 °C.

Pintavaatimukset: Liimattavien pintojen on oltava lujia, puhtaita, kuivia, rasvattomia ja pölyttömiä.

Alustava pintakäsittely: Parhaan tuloksen saat puhdistamalla liimattavat pinnat ensin (esim. alkoholilla tai bensiinillä).

LEVITYS

Käyttöohjeet:

Kiinnitä tuote kiinnitettävään kohteeseen ilman ilmataskuja. Yli 2,5 kg painavien esineiden kiinnittämiseen tarvitaan useita liuskoja, jotka on jaettava pystysuoraan 3-5 cm:n välein. Poista suojakalvo koskematta liimaan. Kiinnitä esine haluttuun kohtaan ja paina voimakkaasti. Esine on täysin kantava jo 60 minuutin kuluttua.

Tahrat/jäämät: Poista teippijäämät lakkabensiinillä.

Huomioon otettavat seikat: Älä koske liimaan, sillä se heikentää teipin liimausvoimaa.

TEKNISET ERITELMÄT

Kantoaineen tyyppi:	Polyteenivaakhto
Kemiallinen pohja:	Synteettinen kumi
Kemikaalien kestävyys:	Kohtalainen
Väri:	Valkoinen
Tartuntakyky:	>168h lämpötilassa (3kg)
Alkuperäinen tarttuvuus:	Korkea
Vähimmäislämpötilankestävyys:	-10 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	75 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Kuoriutumisen tarttuvuus:	PE 6,0 N/25mm
Vetolujuus (N/25 mm) n.:	45 N/25 mm
Paksuus (mm):	0.9 mm
UV-kestävyys:	Hyvä

PAKKAUSKOOT

Nauha: 1,5 m x 19 mm läpipainopakkaus kortissa

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä.

Säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.