



DOUBLEFIX INDOORS 1,5M ROLL

EXTRA STARK DUBBELHÄFTANDE MONTERINGSTEJP



PRODUKTBeskrivning

Extra stark dubbelhäftande tejp för permanent montering och fastsättning av föremål inomhus. Det enkla alternativet till skruvar och spikar. Ger ett permanent och säkert fäste på nästan alla släta ytor, t.ex. metall, kakel, plast, glas och målat trä. Perfekt för montering av speglar, hållare, skyltar, kroker, hyllelement, kabelkanaler, dekorativa föremål, dekorativa profiler och mycket mer. Fullt bärande efter 60 minuter. Fuktbeständig.

ANVÄNDNINGsområde

För snabb, ren och enkel montering och fixering av föremål som speglar, tvålkoppar, upphängningskrokar, namnskyltar, plathållare etc. på släta och jämna ytor inomhus. Lämplig för metall, kakel, plast, glas, målat trä osv. Idealisk för användning i sanitetsrum och kök.

Inte lämplig för användning utomhus och på ojämna ytor.

EGENSKAPER

- Dubbelsidig monteringstejp - Extra stark - För släta ytor - För inomhusbruk - Fuktighetsbeständig - Temperaturbeständig - Ren, enkel, snabb

BEREDNING

Arbetsförhållanden: Den lägsta arbetstemperaturen är 10 °C.

Ytkrav: Ytorna som ska limmas måste vara fasta, rena, torra och fria från fett och damm.

Preliminär ytbehandling: För bästa resultat ska du först rengöra de ytor som ska limmas (t.ex. med alkohol eller sprit).

ANVÄNDNING

Bruksanvisning:

Klistra fast produkten på det föremål som ska monteras utan att skapa luffickor. För att limma föremål >2,5 kg krävs flera remsor, fördelade vertikalt med ett avstånd på 3-5 cm. Ta bort skyddsfilmerna utan att röra vid limmet. Fäst föremålet på önskad plats och tryck hårt. Föremålet är fullt bärande redan efter 60 minuter.

Fläckar/rester: Avlägsna tejp rester med lacknafta.

Punkter att uppmärksamma: Rör inte vid limmet eftersom detta minskar bandets vidhäftningsstyrka.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Carrier type:	Polyetylenskum
Kemisk bas:	Syntetiskt gummi
Kemikalieresistens:	Måttlig
Färg:	Vit
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial vidhäftning:	Hög
Minsta temperaturbeständighet:	-10 °C
Maximal temperaturbeständighet:	75 °C
Fuktresistens:	Bra
Skala vidhäftning:	PE 6,0 N/25mm
Dragstyrka (N/25 mm) approx.:	45 N/25 mm
Tjocklek (mm):	0.9 mm
UV-resistens:	Bra

FÖRPACKNINGStORLEKAR

Tejp: 1,5 m x 19 mm på blisterkort

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Minst 24 månader efter tillverkningsdatum.

Förvaras på en torr, sval och frostfri plats.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.