



# TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON PLASTIC  
Tuotekoodi: G7

Päivitetty:  
26.2.2015



**LÄMMÖNKESTÄVYYS**  
+100 °C asti

**KYLÄNKESTÄVYYS**  
Hyvä

**VÄRI**  
Läpinäkyvä

**PERUSRAAKA-AINEET**  
PVC-  
akrylaattikopolymeeri

**TIHEYS**  
910 kg/m<sup>3</sup>

**TYÖSKENTELY**  
**LÄMPÖTILA**  
Min. 0 °C

**LEIMAHDUSPISTE**  
+0 °C

**SÄILYVYYS**  
Liima säilytetään  
mieluiten viileässä  
paikassa n. 1 vuoden  
ajan.

**TUOTEKOKO**  
25 ml

## OMINAISUUDET

Läpikuultava, vedenkestävä liima lujitemuovien kuten PVC:n, ABS:n ja akryylilasin liimaukseen.

Tuote kestää kylmää ja kuumaa vettä sekä talouskemikaaleja. Kuiva-aineiden osuus 20 %. Viskositeetti n. 0,7 Pa.s (+20 °C). Kuivumisaika noin 24 tuntia.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu talousmuovien, kuten ABS:n, akryylilasin (perspex), polykarbonaatin (lexan) ja kovan pvc:n liimaukseen. Ei sovellu polyeteenille ja polypropeenille.

## KÄYTTÖOHJE

### Alustan esikäsittely:

Molempien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia.

### ASENNUS

#### Työvälineet:

Seos levitetään pakkauksessa mukana olevalla muovilastalla. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen lämpimällä vedellä.

#### Käyttöohjeet:

Liima levitetään molemmille pinnoille ja ne puristetaan välittömästi yhteen. Liimattuja osia ei saa enää liikuttaa. Ylimääräinen liima poistetaan heti. Liimattaessa lujite-PVC:stä valmistettuja letkuja, vesikouruja ja liitoksia liima levitetään molemmille pinnoille ja kun osat on yhdistetty toisiinsa niitä ei saa enää liikuttaa. Ei sovellu yli 0,25 mm väljyyteen.

**Turvamääräykset:** **Symboli = F**

**R11 = Helposti syttyvä**

**S16 = Eristettävä sytytyslähteistä, tupakointi kielletty**

**S51 = Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta**

**Kuljetusluokka:** Merikuljetukset: IMCO = 3,2.

**Liimatahrat:** Liimatahrat poistetaan tinnerillä tai metyylietyyliketonilla (MEK)