



VINYL PLASTIC / SOFT PLASTIC

LIM FÖR ATT REPARERA FÖREMÅL AV VINYL ELLER MJUK PVC



PRODUKTBESKRIVNING

Lim för vattentäta reparationer av föremål av vinyl eller mjuk PVC.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limmar föremål av vinyl eller mjuk PVC, t.ex. uppblåsbara båtar, paddlingspooler, simbälten, badbollar, tältdukar, vattensängar, regnkläder och dammfoder.

EGENSKAPER

- Genomskinlig - Vattentät - Flexibel

BEREDNING

Arbetsförhållanden: Använd inte vid temperaturer under +10 °C.

Ytkrav: Material som ska limmas ska vara rent, torrt och fritt från damm och fett.

Preliminär ytbehandling: Vid behov avfettas med acetone.

ANVÄNDNING

Bruksanvisning:

När du limmar överlappande delar: Applicera limmet tunt på hela ytan på båda sidorna. Låt torka i 5-20 minuter. Limmet ska vara torrt vid beröring. Torktiden beror på materialets beskaffenhet och på temperaturen. Sätt ihop delarna och tryck eller knacka ordentligt. Efter sammanfogning fastnar delarna omedelbart! Den slutliga bindningsstyrkan beror på trycket, utöva därför så mycket tryck som möjligt på hela ytan. Vid limning av delar som senare kommer att återpumpas: (uppblåsbara båtar, simbälten, badbollar osv.), låt limförbindelsen torka i minst 6 timmar innan du blåser upp föremålen igen. Vid limning av revor och hål: Använd en sax för att klippa av en bit av den medföljande reparationspaddan. Biten måste vara större än den reva/det hål som ska repareras. Ju större överlappningen är, desto starkare blir anslutningen. Följ sedan instruktionerna för "överlappande delar".

Fläckar/rester: Ta bort färska fläckar omedelbart med acetone.

Råd: När du reparerar en reva skär du en liten cirkel i båda ändarna. Detta delar upp spänningen på revan och hindrar den från att rivas ytterligare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Polyuretangummi
Färg:	Genomskinlig
Minsta temperaturbeständighet:	-15 °C
Maximal temperaturbeständighet:	70 °C
Fuktresistens:	Bra
Solitt ämne approx.:	22 %
Viskositet:	Flytande

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Minst 24 månader efter tillverkningsdatum.

Begränsad hållbarhet efter öppnande.

Förvaras på en torr, sval och frostfri plats.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.