



# LIIMAT

BISON EPOXY UNIVERSAL STICK

Päivitetty: 14.06.2022



BISON EPOXY UNIVERSAL STICK	
Tuotekoot	56g
Väri	Tumman Harmaa
Kestää hyvin	Kosteutta ja kemikaaleja
TEKNISEET TIEDOT	
Lämmönkestävyys	-30°C...+100°C
Työskentely lämpötila	+15°C...+25°C
Kosteuden- ja vedenkestävyys	Hyvä
Maalattavuus	Hyvä
Kemikaalikestävyys	Hyvä
Täyttökyky	Hyvä
UV:n kestävyys	Hyvä
Valmiin seoksen työaika	n. 1h (+20°C)
Pohja	Epoksihartsi
Kuiva-aineiden osuus	n. 100 %
Säilyvyys	Säilyy vähintään 48kk varastoituna huolellisesti suljetussa pakkauksessa.
Varastointi	Suojaa pakkaselta. Pakkauksen avaaminen laskee säilyvyysaikaa.

## OMINAISUUDET

Käsin muotoiltava, luja ja 2-komponenttinen Epoksimassa 1001 pysyvään korjaukseen ja paikkaukseen.

- Nopea
- Maalattavissa
- Helppo käyttää
- Ei kutistu
- Sisä- ja ulkokäyttöön

## KÄYTTÖALUE

1001 pysyvään korjaukseen ja vahvistus työhön kotona, autossa, veneessä, asuntovaunussa, koneissa ja työkaluissa. Täyttää repeämät ja reiät kivissä, puussa, teräksessä ja synteettiset pinnat kuten polyesteri ja epoksi. Vinkki: Sopii myös muovailtuna tappina peittämään ruuvien reikiä. Ei sovellu PE (polyeteeni), PP (polypropeeni) ja PTFE.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FF

1/2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



# LIIMAT

BISON EPOXY UNIVERSAL STICK

Päivitetty: 14.06.2022

## KÄYTTÖOHJE

### VALMISTELU

#### Työolosuhteet:

Käytä vain lämpötilassa +15 °C - +25 °C.

### TURVALLISUUS

Suosittelavaa pitää suojakäsineitä käytön aikana. Käytön jälkeen pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla.

### ESIKÄSITTELY

Pinnan tulisi olla hiottu, siisti ja rasvaton.

### TARVITTAVAT TYÖKALUT

Käytä kosteaa veistä, leikataksesi tarvittava määrä Epoksikittää.

### KÄYTTÖ

Käytä kosteaa veistä, leikataksesi tarvittavan määrän epoksia (suoja loppu massa kalvolla). Sekoita massa käsissä, kunnes massalla on yhtenäinen väri (tummanharmaa). Mikäli sekoittaminen / vaivaaminen on työlästä, lämmitä massa huoneenlämpöiseksi. Käytä ja muotoile 2 minuutin sisällä vaivaamisesta. Poista ylimääräinen massa veitsellä. Ennen kuin kuivuminen alkaa, pyyhi sormenjäljet vedellä tai kostealla liinalla.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS