



LIIMAT

BISON SPRAY ADHESIVE

Päivitetty: 15.04.2021



BISON SPRAY ADHESIVE

Tuotekoot	500ml
Kuvaus	Bison Spray-liima on helppokäyttöinen kontakti-liima suurtenkin pintojen yhdistämiseen. 2 in 1 toiminto; liimaa pysyvästi tai halutessa väliaikaisesti. Sopii liimaksi useimmille materiaaleille. Nopea, vahva ja kosteutta kestävä.
TEKNISET TIEDOT	
Käyttölämpötila	+10°C...+40°C
Säilyvyys	Säilyy vähintään 2 vuotta varastoituna huolellisesti suljetussa pakkauksessa. Avatulla tuotteella on rajattu käyttöikä.
Varastointi	Säilytä viileässä, pakkaselta suojatussa paikassa.



PAINEPAKKAUS

Säilytä lasten ulottumattomissa. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Älä hengitä kaasua. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ilman kunnollista ilmanvaihtoa, räjähtäviä seoksia voi muodostua.

KÄYTTÖKOHEET

Sopii paperille, pahville, julisteille, valokuville, alumiinifoliolle, nahalle, huovalle, tekstiileille, puulle, betonille, lasille, keramiikalle, useimmille muoveille (ei PE ja PP) Soveltuu myös eristeiden kuten korkki, styrox ja lastulevy ja keveiden koristemateriaalien kiinnittämiseen.

VALMISTELUT

Älä käytä tuotetta alle +10 asteessa (ympäristön lämpötila)
Spray-liima sisältää haihtuvia, helposti syttyviä liuottimia. Aerosoli, paineistettu tuote: huolehdi asianmukaisesta käsittelystä ja varastoinnista. Suurempia pintoja liimatessa huolehdi työtilan hyvästä ilmanvaihtosta.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



LIIMAT

BISON SPRAY ADHESIVE

Päivitetty: 15.04.2021

dosta. Liimattavat pinnat tulee olla kuivia ja pölyttömiä ja rasvattomia.

KÄYTTÖ

Ravista tuote hyvin ennen käyttöä. Pidä purkki suorassa ja paina sumutinventtiili alas asti. Suihkuta liimaa ohuena kerroksena ja tasaisesti n. 25 cm etäisyydellä.

PYSYVÄ LIIMAUS

Suihkuta ohut kerros liimaa molemmille pinnoille. Käyttö noin 200ml /m² suihkutettuna molemmille pinnoille. Odota ainakin 10 minuuttia, sitten paina napakasti kappaleet yhteen. Liimaus tapahtuu heti ja kappaleiden asettelu ei ole enää mahdollista yhteenliittämisen jälkeen. Mitä kovempi puristusaine yhteenliittäessä, sitä lujempi liimaus.

Puristuksen kestolla ei ole vaikutusta loppulujuuteen. Jos osat liitetään heti liiman suihkuttamisen jälkeen, on uudelleenasettelu mahdollista 5 minuutin aikana, kuivumisaika 24 tuntia.

VÄLIAIKAINEN KIINNITYS

Suihkuta liimaa vain yhdelle pinnoista eli sille pinnalle minkä aiot irroittaa myöhemmin. Annan liiman kuivua vähintään 20 minuuttia. Liitetystä pinnasta tulee itse-liimaava ja se voidaan irroittaa ja kiinnittää uudelleen useita kertoja.

VINKKI

Käytön jälkeen käännä tuote ylösalaisin ja pidä suutinta pohjaanpainettuna kunnes siitä tulee pelkkää ponnekaasua. Näin suutin ei tukkeudu.

PUHDISTUS

Kuivumaton liima voidaan puhdistaa välittömästi puhdistusaineella kuten tinnerillä tai asetonilla. Kuivunutta liimatahraa on vaikea poistaa materiaaleista. Sulje purkki kunnolla ja säilytä sitä viileässä. Ei saa jäätyä. Säilyy vähintään 24 kk tuotantopäivämäärästä lukien. Avatulla tuotteella on rajattu käyttöikä.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS