



## VEDENKESTÄVYYS

Erittäin hyvä

## LÄMMÖNKESTÄVYYS

-40 °C - +150 °C

## UV KESTÄVYYS

Erittäin hyvä

## KEMIKAALI KESTÄVYYS

Erittäin hyvä

## HOMEEN KESTÄVYYS

Erittäin hyvä

## MAALATTAVUUS

Ei maalattavissa

## JOUSTAVUUS

Erittäin hyvä

## TÄYTTÖKYKY

Hyvä

## POHJA

Silikoni elastomeeri

## VÄRIT

Valkoinen ja väritön

## TUOTEKOKO

60 ml

## OMINAISUUDET

Korkealaatuinen, pysyvästi elastinen, vedenkestävä silikoni, joka on etikkapohjainen. Sisä- ja ulkokäyttöön. UV:n ja säänkestävä.

- Merivedenkestävä
- UV- ja säänkestävä
- Homeenkestävä
- Erinomainen sitoutuminen kaikille pinnoille
- Kemikaaleja kestävä
- Väripitävä
- Pysyvästi elastinen
- Helppo käyttää

## KÄYTTÖALUE

Tiivistää kaikki liitokset, aukot ja halkeamat. Soveltuu mm. rakentamisen tiivistämiseen, kuten saniteettitilojen asennuksiin esim. suihku, wc, jne. liitokset. Liimaa lähes kaikkia materiaaleja. Ei tartuntaa bitumi-, polyeteeni-, polypropeeni- ja teflonpintoihin.

## KÄYTTÖOHJE

### Työstölämpötila:

Työstä ainoastaan lämpötilan ollessa +5 °C - +40 °C välillä.

### Materiaalin kunto:

Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja puhdistettuna pölystä, ruosteesta, maalista sekä rasvasta. Hio synteettiset pinnat karkeiksi ennen tiivistämistä.

### Esikäsitely:

Saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen, käytä maalarinteippiä pitkin liimauksen reunan. Vältäaksesi kitin tartuntaa kolmeen pintaan, käytä saumanauhaa tai vastaavaa tiivistettävän sauman pohjalla.

### KÄYTTÖ

#### Riittoisuus:

1 tuubi riittää arviolta noin 1,5 m, täytettävän uran ollessa 6 x 6 mm.

#### Kosteat / kuivat tahrat:

Poista tuoreet tahrat RK Lakkabensiinillä tai vastaavalla. Kuivuneet tahrat poistetaan mekaanisesti.