



LIIMAT

BISON KIT TRANSPARENT

Päivitetty: 06.06.2022



BISON KIT TRANSPARENT

Tuotekoot	50ml
Väri	Läpinäkyvä
Kuvaus	Erittäin vahva, kristallikirkas universaali kontaktiliima, joka pohjautuu polyuretaanikumiin, hartseihin ja liuottimeen. Liima heti ja soveltuu jännityksenalaisiin materiaaleihin.

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen pohja	Pu-kumi
Väri	Läpinäkyvä
Lämpötilankesto	-15..+70 °C
Kosteudenkesto	Hyvä
Kuiva-ainepitoisuus	22 %
Viskositeetti	Nestemäinen
Käyttö	2-2.5m2 per litra, käytä molempiin pintoihin
Säilyvyys	Vähintään 24 kk valmistuspäivästä. Rajoitettu säilyvyysaika avaamisen jälkeen.
VARASTOINTI	Sulje säiliö kunnolla ja säilytä kuivassa, viileässä. Ei saa jäätyä.



HUOM!

Ei sovellu polystyreenivaahtoon (Tempex®), PE:hen, PP:hen, PTFE:hen ja vinyyliille.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



LIIMAT

BISON KIT TRANSPARENT

Päivitetty: 06.06.2022

KÄYTTÖKOHTEET

Sopii ihanteellisesti monien läpinäkyvien materiaalien, kuten pleksilasin ja polykarbonaatin liimaukseen. Liimaa myös: nahka, vinyyli, pehmeä PVC, korkki, kangas, tekstiilit ja monet jäykät ja pehmeät synteettiset aineet, mukaan lukien PVC, ABS ja polystyreeni.

Soveltuu hyvin esimerkiksi kenkien, laukkujen, lelujen, kirjan kansien, nimikilpien ja käsitöiden korjaamiseen. Sopii erinomaisesti PVC-allasmuovin liimaamiseen.

Ei sovellu polystyreenivaahtoon (Tempex®), PE:hen, PP:hen, PTFE:hen ja vinyyllille.

VALMISTELU

Käyttöolosuhteet: Käytä liimaa ja liimattavia osia vain huoneenlämpöisinä. Suhteellisen kosteuden on oltava alle 65 %. Näin vältetään kuplien muodostuminen lopputuotteeseen. Kun osat on kiinnitetty, niiden säätäminen/liikuttelu ei ole enää mahdollista. Testaa aina ensin (huomaamaton) osa pinnasta.

Pintavaatimukset: Pintojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä jarasvattomia ja hyvin toisiinsa istuvia. Alustojen pintakäsittely: Puhdista ja poista rasva

Työkalut: Käytä kiinteää harjaa tai hienohampaista (1 mm) liimalevitintä peittämään suuret pinnat. Käytä rullaa tai kumivasaraa liittämään materiaalit tiukasti.

KÄYTTÖ

Levitä liimaa ohuesti ja tasaisesti molemmille pinnoille hienohampaisella liimalevittimellä (1 mm) tai harjalla. Anna molempien pintojen kuivua 10-25 minuuttia. Heti kun liima ei enää tartu lankoina sormeen, liitä osat. Oikaisu ei ole enää mahdollista. Vältä ilmakuplien tarttumista. Napauta tiukasti, rullaamalla tai puristamalla.

TAHRAT/JÄÄMÄT

Poista märkä liimajäämä välittömästi.

Kuivattu ylimääräinen liima voidaan poistaa vain mekaanisesti tai maalinpoistoaineella (tee esitesti).

HUOMIOITA

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi sekä liima että

liimattavien osien on oltava huoneenlämpöisiä (ehdottomasti EI saa käyttää alle +10 °C).

Lopullinen sidoslujuus riippuu kohdistetusta paineesta. Paina siksi mahdollisimman tiukasti koko pinnalla. Jos liimaliitos huokoisissa materiaaleissa altistuu pitkäaikaiselle kosketukselle veden kanssa, liima voi irrota märältä pinnalta.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS