MOISTURE ABSORBER MOISTURE MAGNET REFILL



PRODUKTBESKRIVNING

Effektiva fuktmagneter fyller på med den mest avancerade tekniken inom fuktabsorption. Moisture Magnet bekämpar fukt, kondens och illaluktande lukter under 2-3 månader och bidrar till ett behagligt hem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bekämpar kondens, fukt och stalllukt. Moisture Absorber är luktfri, ljudlös, förbrukar ingen energi och är lätt att fylla på. Fuktabsorbatorn minskar en för hög relativ fuktnivå i alla slutna utrymmen med liten eller ingen ventilation. Perfekt för källare, garage, vind, garderob, husvagn, båt, skjul etc.

EGENSKAPER

- Kraftfull effekt - Optimalt fuktupptag - Ren, säker och hygienisk
- Finns i neutral eller med en subtil doft

BEREDNING

Personlig säkerhet: Använd skyddshandskar.

ANVÄNDNING

Täckning: 450 g fungerar i cirka 3 månader i ett rum på upp till cirka 45 m^3 och absorberar cirka 0,5 liter vatten, beroende på temperatur, luftfuktighet och rummets storlek.

Bruksanvisning:

BRUKSANVISNING - PÅFYLLNING MED FUKTMAGNET: Skär försiktigt upp förpackningen och ta ut fuktmagneten. Ta bort locket från apparaten och placera fliken i behållaren. Sätt tillbaka locket och fuktmagnet är klar för användning. Placera enheten på ett fast och stabilt underlag. Moisture Absorber är lätt att tömma när saltet har lösts upp helt. Se separata instruktioner för att tömma enheten. Fyll på med en ny påfyllning. TÄMNING AV ENHETEN Öppna enheten inomhus över toaletten och töm behållaren. Skölj toaletten väl med vatten. Viktigt: Spilld vätska kan orsaka fläckar. Vid fläckar tvätta omedelbart med rikligt med vatten och torka noggrant torrt. Upprepa vid behov. Undvik kontakt med läder och metall: dessa material riskerar att skadas.

Fläckar/rester: Spilld vätska kan orsaka ytliga märken. Om vätska spillts ska den omedelbart rengöras med stora mängder vatten och duppas upprepade gånger tills den är torr. Undvik kontakt med läder, trä, sten och metall eftersom dessa material kan påverkas negativt.

Råd: Placera alltid Moisture Absorber Original på en plan och stabil yta.

Punkter att uppmärksamma: Vid lägre temperaturer arbetar fuktabsorbenten långsammare. Om temperaturen höjs går det snabbare igen. Undvik kontakt med läder, trä, sten och metall, eftersom dessa material kan påverkas negativt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Kalciumklorid
Färg:	Vit
Doftande:	Ja

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

5 år

Förvaras i väl förslutna förpackningar på en sval, torr och frostfri plats.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.